

温州 SR柔性填料 柔性填料 止水效果好

产品名称	温州 SR柔性填料 柔性填料 止水效果好
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

温州 SR柔性填料 柔性填料 止水效果好

GB(SR)柔性填料是什么：

GB(SR)柔性填料是主要为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩止水而开发生产的新型止水材料,GB(SR)柔性填料以特种橡胶为原料.几年来，腾达公司生产的GB（SR）柔性填料，先后在十几项水得、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。GB(SR)柔性填料是指GB塑性填料和SR塑性填料，SR系列塑性嵌缝止水材料现正被主要应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等，进行的以SR系列止水材料为主的柔性封缝防渗设置和施工，以形成的封闭性柔性防渗止水系统。

GB(SR)柔性填料施工方法：

对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；然后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，然后覆盖上PVC保护盖板。

GB(SR)柔性填料施工时在周边缝顶部预留“倒”形槽内，必须粘紧密实，并呈弧形向上隆起，以便能更好地适应面板变形，在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片)，要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。GB(SR)柔性填料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用。

GB(SR)柔性填料具体特性：GB(SR)柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。能在各种气温条件下进行冷施工操作,操作简单,一学就会。柔性填料的主要性能已达到或超过了国外同类产品,GB(SR)柔性填料是水工建筑上一种较理想的材料,同时还适用于渠道、

涵管、水池、房屋等建筑接缝止水。我们衡水腾达橡胶公司可以根据客户的需求生产各种形状和断面的GB柔性填料的，而且施工时比较简单的。这些年来在各个行业，比如说电力工程和工业、民用建筑等多个行业我们积累了丰富的客户的。

以上便是腾达公司整理的相关资料，价格仅供参考，产品箱装运输方便，在运输期间勿沾水，另外我公司还生产各种止水胶，橡胶制品止水条，止水环等等。特殊规格可协商。谢谢赏阅！！！！