

## 马鞍山部队标准单双杠,训练单双杠,军训练单双杠包邮,

产品名称	马鞍山部队标准单双杠,训练单双杠,军训练单双杠包邮,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-109 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

为了充分利用部队双杠器械发展学生力量、柔韧等身体素质，培养健体格体型，提学生自编组合动作练习的能力，为经常练习奠定良好的基础。中教材安排了五组素质练习的示意图，供教学参考或选用，各组内容可根据学生身体发展的需要，随意变换组合内容，加身体某一部分的力量或柔韧性，并注意引导学生学会自己创编组合动作。

尺寸:单杠

直径 2.8厘米，允许误差 $\pm$  0.01厘米

两个连接点之间的距离 240厘米，允许误差 $\pm$  1厘米

套节之间的距离 至少为200厘米，允许误差 $\pm$  1厘米

从地面开始测量到单杠的距离275厘米，允许误差 $\pm$  1厘米

地钩间的距离:

横向 550厘米，允许误差 $\pm$  5厘米

纵向 400厘米，允许误差 $\pm$  5厘米

功能特性:调节

须能通过度调节增加5厘米的度。

单杠须有弹性.保证不能折断。

弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度须严格遵守要求，保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械须是稳固的，在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。标准单双杠

双杠底座采用u型钢，立柱为铸铁成型立柱可调节度1.2-1.6米。槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，,底座长2800mm\*1200mm 5\*10槽钢 壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过体育用品监督检验认证。

本产品底座采用加厚槽钢焊接成型。各部位铸铁件均为加料玛钢件，确保使用更安。杠面采用弹簧钢、新尼龙一次铸塑而成，外形均匀，尺寸合适，经得起风吹日晒，不氧化，不裂痕。

适合、中学、单位、家庭等场所体育比赛或者锻炼身体使用，质量过硬，性价比超。客户一直好评。

工艺:度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷塑。

性能特点：采用品质钢管，安装完毕即可使用。军训练单双杠包邮

选择部队单双杠时杠须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械须是稳固的。单双杠的产品质量须严格把关。