

营口部队标准单双杠,军事训练单双杠,军训练单双杠包邮,

产品名称	营口部队标准单双杠,军事训练单双杠,军训练单双杠包邮,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-109 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

标准单双杠双杠厂家,舞蹈把杆,双杠,产品名称:比赛双杠详细说明:比赛双杠底座为铸铁底座,双杠可调节度1.2米-1.75米宽0.42-0.52米,符合体操标准。杠面采用比赛玻璃钢杠面韧性,双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观产品名称:双杠厂家详细说明;立柱为铸铁成型立柱可调节度1.4-1.7米。杠面采用尼龙杠面(可按照需求条换玻璃钢杠面)室外,整体为军绿色产品名称:地埋双杠详细说明:地埋双杠采用60#无缝钢管为立柱,水泥灌注更加牢固,杠面采用尼龙杠面(尼龙杠面立心弹簧钢室外)度为1.4米。

jun用双杠型号:dc-047 jun用双杠详细说明: jun用双杠底座采用u型钢10x5cm焊jie,立柱为铸铁成型立柱可调节度1.4-1.7米,底座尺寸2.6米*1.2米。宽0.45-0.55米,符合体操标准。 jun用双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观, jun用双杠杠面采用尼龙杠面,内置25号弹簧钢一根韧性。 jun用单杠型号: TC-018 jun用单杠底座采用铸铁灌注而成,立柱采用钢管与铸铁搭配制造, jun用单杠杠面采用28号弹簧钢制造,安装采用四角拉线固定,拉线采用8个钢棍制作而成, jun用单杠升降尺寸1.7米----2.4米,杠面长度为2.2米。功能特性:调节 须能通过度调节增加5厘米的度。

单杠须有弹性,保证不能折断。

弹性不仅来自杠子,器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间须通过活结相连,以保证有效的弹性。

杠子须允许在上面做转体和滑行动作,同时不易打滑。

整个器械须是稳固的。在使用时,双杠供应商,支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时,杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。

使用的材料好纤细，双杠价位，不能妨碍视线。

训练双杠有什么优势训练双杠有什么优势一种体育训练用升降双杠，其组成包括：底座，训练双杠行情，所述的底座开有圆插孔，所述的圆插孔连接2个在同一直径上的插接槽，普洱训练双杠，所述的插接槽的底部垂直连接横滑槽，所述的圆插孔内插入伸缩立柱，所述的伸缩立柱连接2个在同一直径上的立式插板，现货训练双杠，转动所述的伸缩立柱使所述的立式插板转入所述的横滑槽，所述的伸缩立柱的连接 \wedge 形插接件，所述的II形插接件插入III形弹性插接件内，所述的III形弹性插接件连接在圆柱孔内，所述的圆柱孔开在横杠的端部，所述的横杠为2根，2根所述的横杠相互平行。

实施例1所述的体育训练训练双杠，所述的伸缩立柱包括固定柱，所述的固定柱开有通孔，所述的通孔的度等于所述的固定柱度的 $\frac{2}{3}$ ，所述的通孔开有一组双插孔，所述的通孔内插入伸缩柱，所述的伸缩柱开有双插接孔，所述的双插孔与所述的所述的伸缩立柱的连接U形插接件，现货训练双杠所述的U形插接件插入m形弹性插接件内，所述的m形弹性插接件连接在圆柱孔内，所述的圆柱孔开在横杠的端部，所述的横杠为2根，2根所述的横杠相互平行。标准单双杠