

750g单支止水胶 聚氨酯遇水膨胀止水胶PJ400型 现货供应

产品名称	750g单支止水胶 聚氨酯遇水膨胀止水胶PJ400型 现货供应
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

750g单支止水胶 聚氨酯遇水膨胀止水胶PJ400型 现货供应聚氨酯遇水膨胀止水胶特点：一、膨胀、粘接性好二、胶条弹性力、回弹恢复率都比较好三、施工方便，有专用的胶枪，易操作。四、经济实惠在地铁隧道、机场跑道、道路嵌缝等工程的防水工作中，我们经常会使用到聚氨酯遇水膨胀止水胶这款产品，其粘结性强，止水性好，备受好评，甚至是部分家庭在厨房卫生间漏水都会选择用这款产品来止水。

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工工艺：聚氨酯遇水膨胀止水胶详细施工工艺方法，为保证聚氨酯遇水膨胀止水胶施工质量，有技术人员常年的施工经验如下，在操作时严格按照此技术来进行聚氨酯遇水膨胀止水胶的施工，以确保施工质量，达到防水止水的目的。1、预处理：事先用钢丝刷清理敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的；既可以是干的，也可以是潮湿的。聚氨酯遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。2、挤出断面，长度的确定：聚氨酯遇水膨胀止水胶每支750g，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。3、切口：根据设计的挤出断面，用切断刀把聚氨酯遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的聚氨酯遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。4、挤出：把聚氨酯遇水膨胀止水胶装到密封枪上，边扣动边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。5、养护与固化：为保证聚氨酯遇水膨胀止水胶与混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。施工后聚氨酯遇水膨胀止水胶到表面硬化为止正常情况下不超过24小时。待表面完全达到指触干燥后，才可以进行下次的混凝土浇筑。

二、单组份聚氨酯防水止水胶的处理：从单组份聚氨酯防水涂料施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护单组份聚氨酯止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是单组份聚氨酯止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下；先用钉子固定剥离的单组份聚氨酯止水胶，出去积水；再除去剥离的单组份聚氨酯止水胶，重新施工。

腾达公司产品种类繁多，因产品丰富规格齐全，欢迎新老客户下单，宣传推广！！！以上便是腾达公司整理的相关资料，价格可面议，我公司还生产各种橡胶制品，可结合使用，欢迎来我公司进行实地考察
我公司全体员工欢迎您的到来。