

河北涂塑钢管厂家华易实体厂家

产品名称	河北涂塑钢管厂家华易实体厂家
公司名称	河北华易管道制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼工业区
联系电话	0317-6091515 18231756611

产品详情

环氧树脂EP适用于80 以下的工作环境，钢管涂层有极高的附着力，其涂层硬度高、耐冲击性好，且有较好的耐化学腐蚀性能。涂塑钢管在管道使用寿命适用范围以及刚性、耐冲击性、耐腐蚀性和抗锈蚀起垢等具体性能各方面大大优于衬塑、衬胶、热镀锌等其他管道内外涂塑管的工艺主要有静电喷涂及热浸塑，一般静电喷涂适用于任何领域的用管要求，热浸塑可以用在消防、电缆穿线管等领域。

它的工艺基本如下，首先将普通钢管经过一些列前处理包括倒角去毛刺、端面整平、喷砂除锈等，接着预热，使温度达到220 ，然后将预热好的钢管进行静电喷涂或浸塑在聚YX粉末中，如果产品喷涂的是环氧树脂则需要送往固化炉固化，固化温度要求达到280 左右，四小时后即可取出产品，*经过修补，即产品加工完成。加工工艺中要注意的细节也非常多，比如涂塑层要均匀，每一处地方都要喷涂到，浸塑时间的控制等，要想把该产品做好要选择的环氧或聚YX粉末，然后需要有的工艺技术，*要有的设备支持。环氧树脂涂塑复合钢管是以钢管为基管，以塑料粉末为涂层材料，在其内表面熔融涂敷上一层塑料层、在其外表面熔融涂敷上一层塑料层或其他材料防腐层的钢塑复合产品。涂塑钢管根据内涂层材料的不同分为聚YX涂层钢管和环氧树脂涂层钢管。产品标记由涂塑复合钢管代号、内涂层材料代号和公称尺寸组成。

给水衬塑复合钢管是在钢管内壁，按输送介质的要求内衬塑YXPE、耐热聚YXPE-RT、交联聚YXPE-X、硬聚YXPVC-U、聚YXPVC-C等热塑性塑料管制成。由于工艺的改进，有些产品增加了外覆塑层。产品按输送水的温度分为冷水用衬塑钢管和热水用衬塑钢管。产品标记由衬塑钢管代号、衬塑材料代号、公称口径组成。消费者在选购此类产品时，应该按实际需要到河北华易管道选择产品。