

# 临汾军铸铁引体向上单杠,标准单双杠高度,定制规格部队单双杠,

产品名称	临汾军铸铁引体向上单杠,标准单双杠高度,定制规格部队单双杠,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-109 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

军铸铁引体向上单杠单杠规范两个支撑柱水平支撑一个圆形杆(杆的直径保持不变)形成水平杆。支撑柱直立在地面上,底盘在下面。用四根绳子(直径可达1厘米)将单杠垂直拉起,并将四根绳子与地面上的四根地线挂钩连接起来。功能特点:调整度时须能通过度调整使度增加5厘米。水平杆须是弹性的,以确保它不会被打破。

弹性不仅来自单杠杠杆,也来自整个仪器。这就是为什么地板挂钩、支撑柱和钢丝绳的安装和张力须严格遵守要求,确保统一的弹性。单杠杠杆和支撑柱须通过活结连接起来,以确保有效的弹性。须允许杠杆在上面转动和滑动,不容易滑冰。

单杠整个仪器须是实心的。在使用中,支撑柱不能移动或摆动。在使用中,杠子和张力绳不能产生干扰声。所用材料是细长的,不妨碍视线。临汾军铸铁引体向上单杠,标准单双杠高度,定制规格单双杠,

单杠产品尺寸:

- 1、马身长1600mm,宽350mm,280mm,极限偏差 $\pm 10$ mm;
- 2、马面1050~1250mm,可调节;
- 3、马头呈弧形;
- 4、踏板呈斜坡形状,倾斜角度为 $15\sim 20^\circ$ ,极限偏差 $\pm 3^\circ$ ;整体长1200mm,宽600mm,长边200mm,短边50mm,极限偏差 $\pm 5$ mm。

单杠说明:

单杠结构:两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠。

支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。

用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

单杠产品性能：

- 1、着地平衡，无翘棱现象;
- 2、将置于基准平面上，用手推稳定、不晃动;
- 3、马身软硬均匀一致，手感舒适，身均匀平整;
- 4、踏板承受压力 6000N;
- 5、环境适应性要求：耐蚀级别 7级;
- 6、可靠性要求：各部件安装牢固，活动部件使用灵活。