

# CH-X50D工业全自动洗地机 拖地洗地吸干设备 环氧大理石水泥地坪用

产品名称	CH-X50D工业全自动洗地机 拖地洗地吸干设备 环氧大理石水泥地坪用
公司名称	上海长淮环保科技有限公司
价格	12590.00/台
规格参数	品牌:长淮 型号:CH-X50D 产地:上海 江苏 合肥 广州
公司地址	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2035室
联系电话	0551-63351601 18110987001

## 产品详情

CH-X50D工业全自动洗地机 拖地洗地吸干设备 环氧大理石水泥地坪用

### 洗地机4种配置刷盘

- 1.毛刷：洗地机普通地面配置刷子，主要清理耐磨地面，适用于，灰尘，粉末杂物处理。
- 2.白色百洁布：此款为白色泡沫软性刷子。主要用于地面，如，环氧地面，石材地面，也可以加入少量清洁剂进行高质量清洁，还可以达到加香的效果。
- 3.红色百洁布：此款为红色中性刷子，主要适用于中性地面，大理石地面的选择之一。
- 4.黑色百洁布：此款为黑色硬性钢丝垫，主要适用于油腻地面，或者是其他复杂地面，同款相同，还推出的钢丝刷，更是针对于凹凸不平复杂地面设计的。

自驱式洗地机是一种适用于不同地面材质，不同清洁场所的电动保洁设备，在清洗地面的同时，吸干污水，并将污水带离现场的清洁设备，工作原理简单，好操作，易上手，具有环保、节能等优点。特点：

自适应吸水扒

不锈钢吸水扒，吸水无残留。

止水阀浮球技术

吸水时水位达到界点止水阀会上浮堵住电机。

## 便捷开关按钮

洗地机吸水，轻松简单复位式保险，一目了然。

技术参数：

型号：长淮CH-X50D手推式洗地机

刷盘直径：530mm

电压/驱动：24VDC/100AH

刷盘/吸污马达：550W/600W

清/污水箱容量：60L/65L

洗地宽度：530mm

吸扒宽度：780mm

工作效率：2950m<sup>2</sup>/h

刷盘压力：28Kg

机器尺寸：1260\*550\*1050mm

整机重量：148Kg(超威款)/106Kg(锂电款)

手推式洗地机使用方法步骤

- 1：用洗地机的钥匙开关开启洗地机；
- 2：把洗地刷卡进刷盘里面，然后轻踩刷盘踏板，把洗地机的刷盘降到地面；
- 3：把吸水扒头降至地面；
- 4：根据你要清洗的地面污渍程度调节放水量；
- 5：调节洗地机的行走速度，如果地面很脏，一般建议使用慢速；
- 6：按下启动键。然后就可以开始您的清洁工作了。

3款配置(电线款/超威款/锂电款)无需用力自动行走，快速清洗，省时省力，低噪音,是医院/学校/商场/超市/工厂等场所的选择。洗擦、吸干一次完成，显著提升工作效率，提高清洁质量。