

临汾军单双杠,部队用单杠,部队训练器材,

产品名称	临汾军单双杠,部队用单杠,部队训练器材,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-109 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

临汾军单双杠,用单杠,训练器材,单杠分立柱杠面拉线地铆四部分。重45公斤,可调度1900--2300毫米。立柱由铸件钢管实心钢组合成。底盘直径130毫米,钢管直径42毫米,厚3毫米,内升降杆为直径28毫米碳截钢,长1200毫米,镀锌。单杠面为直径28毫米碳截钢,长2200毫米,镀锌。拉线为直径8毫米实心钢,单条长3000毫米,共四条,镀锌。地铆为直径20毫米螺纹钢,长480毫米。

单杠产品参数:

- 1、马身使用木框结构,内夹层为ru胶海绵和树棕,外包耐磨、耐水解超细纤维皮革,厚度 1.8mm;
- 2、马身连接板使用45#铸钢,长度170mm,宽度170mm,厚度 12mm;
- 3、马腿外管使用45#无缝钢管,长度 410mm,外径 42mm,壁厚 3.2mm;
- 4、马腿升降杆使用45#圆钢,长度 620mm,直径 32mm;
- 5、马腿调节件使用45#铸钢,长度 130mm,外径55mm,厚度18mm,极限偏差 ± 2 mm;
- 6、马蹄使用45#铸钢,长面 115mm,宽面 65mm,度78mm,厚度 8mm;
- 7、调节螺丝、固定器采用304不锈钢材质,置于马腿内侧,外露部分 30mm;
- 8、踏板使用樟子松实木制作,木板厚度 40mm,板面作处理,踏板整体作防腐耐蚀处理。

单杠规范两个支撑柱水平支撑一个圆形杆(杆的直径保持不变)形成水平杆。支撑柱直立在地面上,底盘在下面。用四根绳子(直径可达1厘米)将单杠垂直拉起,并将四根绳子与地面上的四根地线挂钩连接起来。功能特点:调整度时须能通过度调整使度增加5厘米。水平杆须是弹性的,以确保它不会被打破。军单双杠

弹性不仅来自单杠杠杆，也来自整个仪器。这就是为什么地板挂钩、支撑柱和钢丝绳的安装和张力须严格遵守要求，确保统一的弹性。单杠杠杆和支撑柱须通过活结连接起来，以确保有效的弹性。须允许杠杆在上面转动和滑动，不容易滑冰。

单杠整个仪器须是实心的。在使用中，支撑柱不能移动或摆动。在使用中，杠子和张力绳不能产生干扰声。所用材料是细长的，不妨碍视线。

标准双杠详细介绍;

达创体育生产双杠规格: 双杠底座采用u型钢，立柱为铸铁成型立柱可调节度1.2-1.6米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，,底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢 壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过体育用品监督检验认证，。军单双杠