

热固复合硅质聚苯板施工工艺

产品名称	热固复合硅质聚苯板施工工艺
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

热固复合硅质聚苯板施工工艺防火板设备分离设备储罐留出视窗，便捷职工在加工过程中观查内部料浆体位，立即调节记时器时间，对料浆流回作出提早解决；留出清理孔三个便于职工中后期对储罐内部开展清理。

改性材料硅质板技术性与传统式保温隔热板技术性构思和方位不一样，选用全新升级的防火安全防护跳仓颗粒的定义。该技术性保存了原先有机化学生物大分子的各种工艺性能，与传统式的有机化学保温隔热材料对比，提升了阻燃等级，别的特性基本一致。

热固复合硅质聚苯板施工工艺防火阻燃特性优良，不可燃性，特殊无机物难燃矿物纤维阻燃等级A级，耐热应用温度能够做到1000 ° C,溶点能够做到1200 ° C。

环氧胶泥渗入板机器设备基本板才的生产加工规格为1200*600，独特规格型号独特订制，这全是依据两年来的工作经验，根据不断完善才可以做到这般实际效果，机器设备的技术性规格型号早已非常完善，顾客无须担忧机器设备买回来完出不上制成品的难题。