

ABS 韩国LG AF-312C 阻燃级

产品名称	ABS 韩国LG AF-312C 阻燃级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	19.80/KG
规格参数	品牌:韩国LG 型号:AF312C 产地:LG化学
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) AF312C

特性：高抗冲,高流动,阻燃

用途：电器外壳,OA设备

加工方法：注塑

参数：比重:1.16G/CM 收缩率:0.4~0.7% 熔流率（熔体流动速率）:55.0G/10 MIN 抗张强度:430.0KG/CM 伸长率:15.0%

ABS树脂是五大合成树脂

，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以

进行表面喷镀金属、电镀

、焊接、热压和粘接等二次加工，应用于机械

、汽车、

电子电器、仪器仪

表、纺织和建筑等工业领域，是一种

用途极广的热塑性工程塑料。丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。英文名为acrylonitrile – butadiene – styrene

copolymer[1]，简称ABS。ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用的通用塑料。