

中B型货架

主要由立柱、横梁、托板和层板组成，主要特点为无螺栓连接，组装、拆卸简便(仅需要橡皮锤就可以进行组装/拆卸)，外形美观大方，适用于人工存取货物情况，承载能力通常为200KG—400KG/层，可以满足大部分使用要求。[中B型货架](#)

主要部件层板为冷板板金而成，可以按50mm间距自由上下调整，为便于操作人员存取货物，货架总高度通常不超过2米，如果使用登高设备，货架高度最多可以达到3米。可单独使用，也可自由拼接成各种排列方式。组合式设计，拆装、运输非常便捷，移位、搬场省时省力，有着传统焊接式货架不可替代的优势。中型货架产品均经过严格的常温承载测试。

结构

1.中B型货架

立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组辊轧成型，货架立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，货架立柱孔用来挂接横梁之用；两根货架立柱相对，中间有横向连接管和倾斜连接管将两根货架立柱组装成货架的立柱片。

2.[中B型货架](#)横梁采用“P”型管材，俗称“阶梯梁”，阶梯的高度与中型货架层板的高度相匹配。

3.[中B型货架](#)钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

4.[中B型货架](#)横梁与货架立柱片挂接组装成货架框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。

5.中B型货架

各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的中型货架成品表面光洁、美观。

6.[中B型货架](#)层高上下可以50mm为最小节距任意调节，拆装方便。

[中B型货架](#)制作流程：加工成型 打磨 酸洗 磷化 全自动粉末静电喷涂 烘干

主架与副架说明

[中B型货架](#)是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。

如果把几组组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举既可以节约空间又可以降低成本。

如果是要经常移动的货架，推荐全部使用主架。主副架连接的货架一定要跟着主架移动。

主架：两片立柱（一片立柱：两个立柱加几根横拉斜拉）

横梁（一层要有两根横梁）

层板（层板是放在两根横梁上面。）

副架：一片立柱（一片立柱：两个立柱加几根横拉斜拉）

层板（层板是放在两根横梁上面）

????1??????8000??????????

2、产品默认为物流发货，请在拍之前和店小二联系协商，以免造成无法发货的情况。

3、需要发快递的朋友也请您在拍之前呼叫店小二，谢谢合作！

发货时间1、库存产品：付款后次日发货，如需加急请告知店小二；

2、定制产品：付款后10-15日内发货，详情请与小店沟通；

关于发票1、产品价格不含发票价格，如需发票请与小店联系税点。关于质保1、本店产品均为1-3年质保；

2、易损件一般为1年质保；

3、质保期外，无论产品使用多少年，更换损坏件，本店采取0收费或成本收费，详情联系小二。