

## 12kw自启停汽油发电机价格

产品名称	12kw自启停汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-12GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

12kw自启停汽油发电机价格 欧洲狮动力新款静音汽油发电机可以输出三相380V电压，也可以输出单相220V电压，采用新型高压喷头加上设计合理的喷油器，使得燃油过程得到优化，从而达到低油耗和低排放的效果。欧洲狮系统汽油发电机组都是采用欧洲狮公司设计销售之专用电子调速器，其优越之性能，提供发电机组在额定容量内均能保持50Hz同步运转，不论引擎汽缸容量大小，采用单燃油供应管路，且在燃油系统中，如有空气渗入时，不致导致引擎失去动力而停车；由于特之燃油系统设计机组，有的启动能力，并能在10秒内达到稳定输出。

型 号： B-12GDI

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不过3min汽油发电机自动启动成功后，加载量应不低于50%标定负载。接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，汽油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。自动启动成功率。自动启动成功率不小于99%。空载电压整定范围要求。机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。自动补给功能要求。