

# 贵阳 EA9010H 易事特 ( EAST ) 应急电源 10kva

产品名称	贵阳 EA9010H 易事特 ( EAST ) 应急电源 10kva
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	3235.00/台
规格参数	品牌:易事特 功率:9kw 电源类型:三进三出
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

贵阳 EA9010H 易事特 ( EAST ) 应急电源 10kvaUPS不间断电源一般都是在六年到十年左右,但是其实UPS电源实际使用寿命可以更长。像UPS不间断电源这种电气产品是不容易出现故障、也是不容易坏掉的。使用寿命短原因也与电网环境比较差、工作机房环境、还有负载的电气设备功率不能够控制在30%-80%之间,过度的超载或者是较小的负载、空载有密切关系。对于UPS不间断电源来说都不是有利的东西。

一、易事特EA9010H UPS的使用环境要求UPS电源放置位置必须平稳,机箱各面距墙壁必须保持足够的通风距离,要远离热源,防止在无阳光直射,无腐蚀性的地方,平时室内保持正常的温度和湿度,要保持室内洁净。二、易事特EA9010H使用UPS时须考虑负载的大小及特性UPS额定输出功率是标志该产品能驱动多大功率负载的重要参数,它随负载功率因数的变化而变化,如1kVA的UPS并不一定能驱动1kVA的负载,为了延长UPS的使用寿命,UPS不宜长期处于满载状态下运行。后备式UPS一般选取额定功率的60%~70%的负载量,在线式UPS一般选取额定功率的70%~80%的负载量。同时UPS也不宜长期处于过度轻载状态下运行。

在UPS输出端口接带有感性的负载。2.易事特EA9010HUPS电源时,应务必遵守产品说明书或使用手册中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。3.按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。4.禁频繁地关闭和开启UPS电源。一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。

防水:通信电源放在野外,防水是必须的,但是如果产品只满足IPX3(淋雨)防护等级是不够的,还要有预防暴风雨(雪)、雷阵雨时的雨水的入侵。防水保护只考虑对雨水的预防,不需考虑对水浸的预防。个别地区,如常有洪涝灾害发生,应将室外通信站的平台建在2米以上或其它高地上,确保通信站各设备不会在灾害时浸泡在水中; 防尘:虽易事特EA9010H然对通信电源设备来说,有一些灰尘入侵不会影响源设备的功能,但是设备安置在室外时,灰尘的入侵就严重多了。过多的灰尘入侵是会影响产品寿命或产品功能的。特别在我国北方地区,沙尘暴时有发生,如产品有可能处在沙尘暴的侵袭中,就必须要有防尘保护措施; 防晒:易事特EA9010H通信电源是一个封闭的铁箱体,当铁箱体在夏日阳光的暴晒下,太阳辐射热量就会通过被晒表面传入箱内,箱内温度就会上升,这样就会导致产品的整流模块或逆变模块、UPS因过温保护关机。同时箱内温度过高,对蓄电池是非常不利,不论吸附式还是胶体式密封铅酸电池都会因高温造成电池介质内的水分遗失。电池介质水分不足,电池转换效率就会下降,终导致电池失效无输出。

