

德国工艺25kw柴油发电机

产品名称	德国工艺25kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	100.00/斤
规格参数	品牌:欧洲狮 款式:静音式 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

德国工艺25kw柴油发电机，

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。

产品型号：GT-25TSI

发电机参数

额定功率KW 25

备用功率KW 27

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-320FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

柴油机常用蓄电池的电压有6V、12V和24V三种。6V、12V蓄电池用于小型柴油机的启动及其照明设备的用电。多缸柴油机通常采用24V蓄电池，有的直接装24V蓄电池，有的用两只12V蓄电池串联起来使用。普通铅蓄电池具有价格低廉、供电可靠和电压稳定等优点，因此，广泛应用于通信、交通和工农业生产等部门。但是普通铅蓄电池在使用过程中，需要经常添加电解液，而且还会产生腐蚀性气体，污染环境，损伤人体和设备。阀控式铅蓄电池具有密封性好、无泄漏和无污染等特点，能够保证人体和各种电气设备的安全，在使用过程中不需添加电解液，其使用越来越普遍