

环保型5kw车载柴油发电机

产品名称	环保型5kw车载柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

环保型5kw车载柴油发电机

在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候是要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。

大泽静音柴油发电机采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。大泽柴油发电机是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的柴油发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，此外，次系列柴油发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力。

优质的质量赢得了客户的一致好评和信赖。柴油发电机组是采用中德合资系列发动机为引擎,其可靠性强,赢得军队,工程,工矿企业的依赖。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175