

# 15KW车载柴油发电机静音式

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 15KW车载柴油发电机静音式                                 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                                     |
| 价格   | 35800.00/台                                     |
| 规格参数 | 型号:TO18000ET<br>电压:220/380V<br>尺寸:1060*670*690 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室                     |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292                       |

## 产品详情

### 15KW车载柴油发电机静音式

多年来不断吸取现代内燃机领域的新工艺、新技术、新材料，所生产的产品具有起动方便、加速快、可靠性高、寿命长、经济性好和适应性强等特点。具有起动性能优良、运行可靠、低排放、电压稳定、低噪音、维护方便等优点，沃驰原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧经济实用，整机质保一年，终身维护。性能优良，体积小，重量轻，噪音小，选用性强此外以其轻巧化设计、质量可靠，适用范围广、输出高品质的电源、的省油性能、的静音效果、独特的并联运行功能、的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

我们知道很多的机械设备都会有保护措施的，随着科技越来越发达，任何事情都以安全重要。所以只要有危险的东西都会有保护措施，柴油发电机组也不例外。发电机组经过长时间运作而且运作过程中会产生机械能和电能，所以加装保护装置是很有必要的。它可以自行停机，限速保护等等，这套保护装置也包含着警报提醒的功能，当发动机某些部件出现故障就会发出警报，柴油发电机还会有中文的故障记录以提醒机工检查故障原因，排除故障，确保机组正常运行。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325