

PMMA 韩国LG IF850 注塑级

产品名称	PMMA 韩国LG IF850 注塑级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	15.80/KG
规格参数	品牌:韩国LG 型号:IF850 产地:韩国LG化学
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) IF850/LG化学

特性：高流动

用途：光学级

加工方法：注塑

参数：吸水率:0.3% 比重:1.18无 熔流率（熔体流动速率）:12.5G/10 MIN 模具收缩性:0.2~0.6%
弯曲模量:32000.0KG/CM

供应PMMA台湾奇美高流动性CM-211；耐热级CM-205；通用级CM-207；

供应PMMA镇江奇美CM-211,CM-205、CM-207；

供应PMMA韩国LG一般级IF850，IG840，EH910，EF940；

供应PMMA英国璐彩特通用级CP-51A、CP-61A、CP-81A；

供应PMMA法国阿科玛耐中热V150,V020；耐高温耐磨性V040，V825；

供应PMMA南通丽阳耐冲击通用级MF001；耐热性耐气候性VH001；

导光板级TF8,VH5；IRD70,MD001,VH150

供应PMMA日本住友耐冲击性HT55X；耐热性MH；LG2，LG，TH50Y；

供应PMMA日本旭化成耐气候性560F；注塑级80N；

供应PMMA日本三菱丽阳耐冲击VRL40；导光板级TF8,VH5；耐热性耐气候性VH001；

高抗冲IRH70,IRD70,MD001,

供应PMMA德国德固赛5N、7N、8N、7H、7M、8H、8NDF23。

供应PMMA台湾大苍T-80 性质：非晶体聚合物，92%光线穿透率

热变性温度介于74 ° C~102 ° C间。

优点：1、高光学透明性；

2、耐候性；

3、刚性；

4、易染色。

PMMA塑料的用途简介：

光学仪器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录像带等。

文具及日用品：制作各种制图用具、示教模型、标示防护罩，灯具、各种笔杆、纽扣、发夹、糖果盒、肥皂盒、各种容器及其它日用装饰品。

建筑方面：室内外照明及非照明信号显示、天花板照明设备，装饰品（如雕塑品等）、家具、隔板材料等。

太阳能集热器的外罩、室内紫外灯操作的日关浴床，可制作彩色有机玻璃浴缸、脸盆等。

其它方面：可用作医疗器械，如假肢、假牙、医用导光的基本原料。还可作无机硅玻璃的代替品。用于宇宙器械、指示灯罩、表面覆盖板、汽车及摩托的挡风玻璃。