

## 小型加油站 鲁强能源 加油站

产品名称	小型加油站 鲁强能源 加油站
公司名称	鲁强能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇
联系电话	17853872966

## 产品详情

**撬块的设备配置** 储存撬的主要作用为装卸、储存和输送LNG，以及对LNG进行调饱和。主要包括20m<sup>3</sup>低温卧式储罐(采用真空粉末绝热罐，设计压力为1.2MPa，设计温度为-196℃)、低温潜液泵、卸车调饱和器等，设备之间采用真空绝热管进行连接。根据功能，整个撬块分为卸车区、储存区、泵区和阀门操作区。管道连接在满足应力要求的前提下，力求简洁、美观。考虑到储罐的外形尺寸及运输要求，储存撬的外形尺寸初步定为12.0m×2.8m×3.0m。撬装站主要利用泵进行卸车，小型加油站，泵启动前需要将槽车内的LNG压到泵壳内，以防止产生气蚀。因此，需要配置增压器对槽车进行增压。考虑到撬块布置的紧凑要求，本文认为可以利用卸车调饱和器实现卸车增压和调饱和的功能。电气自控撬的作用是为撬装站提供动力，控制撬装站的安全运行。主要包括配电柜、变频器、UPS电源、动力线路、控制柜等设备。电气自控撬的外形尺寸初步定为7.0m×2.0m×2.5m。如撬装站与加油站合建，则电气自控系统可利用加油站的已有设施。加气机撬的作用是利用LNG加气机给汽车加气。加气机撬主要包括1台LNG加气机。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁强能源装备有限公司

1. 对内安全工作包含日常销售工作过程中常规性安全工作内容及特殊时间节点的安全专项活动内容，安全工作要及时落实、及时记录、及时存档备查。针对撬装加油站，移动加油站，还要对外做好加油站外部形象建设及协调、沟通行政管理部門的日常检查、维护地方良好经营环境。
2. 强调油品进销存安全管理。制定加油站油品进货、油品销售、油品储存安全规范，杜绝进销存过程中

的安全事故发生。

3.落实值班制度，严格履行加油站值班制度。由公司安全部门对员工日常安全操作业务流程进行培训，运营部门对员工的业务技能进行培训，日常要对员工进行监督，通过培训与业务实践不断提升员工综合素质，撬装式加油站厂家，加油站，达到工作标准。安全培训工作由安全部门负责给出培训计划及培训教材，中型加油站，业务技能培训由运营部门给出培训计划及培训教材。每月培训计划及培训教材由安全及运营部门负责在月初报公司项目总监、公司总经理审核，撬装式加油站销售，审核完毕后按照工作计划进行培训。

公司现有职工200多名，中高\*技术人员30多名，拥有现代化的全工艺生产线的各类车间，拥有经验丰富的专业安装队伍。并先后与国内多所科研院校建立了长期稳定的协作关系，在解决液态、气态化学品领域的防爆技术存在的缺陷，防爆材料长期使用会生产破碎、易堵塞油路系统的难题方面积累了丰富的理论与实践经验以及产品质量管理经验。小型加油站-鲁强能源-加油站由鲁强能源装备有限公司提供。鲁强能源装备有限公司是山东泰安,压力容器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鲁强能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鲁强能源更加美好的未来。同时本公司还是从事撬装加油站，撬装式加油装置，防爆撬装加油站的厂家，欢迎来电咨询。