

炉温测量仪批发 炉温测量仪 奇兵炉温记录仪

产品名称	炉温测量仪批发 炉温测量仪 奇兵炉温记录仪
公司名称	苏州奇兵电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市大龙新村28幢西侧商用房
联系电话	15850011922

产品详情

【iBoo炉温测试仪适用范围】 涂装烤漆炉温测试仪，炉温测量仪，不粘涂料炉温跟踪仪，钢铁热处理炉温跟踪仪，轮毂热处理炉温跟踪仪，SMT炉温测试仪，钎焊炉温跟踪仪，汽车涂装炉温跟踪仪，食品烘烤炉温跟踪仪，陶瓷烧制炉温跟踪仪，搪瓷炉温跟踪仪。【iBoo铝轮毂炉温测试仪技术参数】
通道数9通道传感器K型热电偶精度0.5度 使用时间600度，10小时
内存5秒钟记录一次，可采集10小时；10秒钟记录一次，可采集20小时；以此类推 取样速率1s，2s，3s，4s，5s，6s，10s，20s，30s，1min等，可以由用户选择。电脑要求windows 98，2000，XP等，可以通过电脑打印出温度曲线。 设置软件

a)可连续测试，数据1次下i载

b)USB端口，适用所有电脑

c)标准电压校准，iBoo炉温测量仪，精度可靠

d)各种指示灯，明确仪器状态

e)数据下i载时，仪器自行充电分析软件

a)各曲线可选显示或不显

b)可以计算任意两温度间的升温速度；

c)可以计算高于某4个温度的时间；

d)可以计算出峰值温度；

e)可以比较2-5次的测试数据； 保温箱尺寸长430 宽380 高250 单位：MM 标准配置?9通道温度记录仪 ?9个温度探头（铝轮毂热处理标配：铠装K型热电偶，3米/根）?通讯线 ?数据处理与分析软件 ?保温箱

?操作手册 ?合格证保修卡 ?软件U盘我们的技术优势 高温炉温跟踪仪，关键的部分就是隔热箱。而高温领域进口炉温跟踪仪，仪器价格特别高，配件价格非常贵。

波峰焊炉温测试仪在设定上非常准确，并且在使用强度上依然可以打造更高i端的效果，而且在刻度上更有完整感与应用上的标准型。而且波峰焊炉温测试仪通过的是一种无线传输的方式来打造更好的实际利用效果，在产品上的工艺也是能够更完i美的塑造应用价值，钢铁热处理炉温测试仪和钎焊炉温测试仪以及不粘涂料无线炉温测试仪等等都是一样的方便利用，更有安全测试效果。

一，综述 炉温测试仪在测试中途自动保存数据，导致测试数据不完整的主要原因为仪器温度过高，仪器启动自行断电保护功能；引起仪器温度过高的原因有以下几点：

1，在隔热盒未充分冷却的状态下，进行了连续测试。

2，超过隔热盒的配置标准进行超标使用(如单次测试时间过长，炉温测量仪性价比高，测试温度过高等)。

二，其他原因

1，仪器电量不足。

2，多次测试仪器数据未清空，导致仪器内存不足。

三，解决方案

1，自查仪器在使用过程中是否出现“综述1”情况，如有此情况，在连续测试时充分冷却隔热盒即可。

2，自查仪器在使用过程中是否出现“综述2”情况，如有此情况，请重新配置相应规格的隔热盒即可。

3，自查仪器在使用过程中是否出现

“其他原因1”情况，如有此情况，炉温测量仪批发，请对仪器充电即可。（充电线与数据线是同一根线，一般充电30分钟即可）2，自查仪器在使用过程中是否出

现“其他原因2”情况，如有此情况，请清空仪器内存即可。

炉温测量仪批发-炉温测量仪-奇兵炉温记录仪(查看)由苏州奇兵电子科技有限公司提供。苏州奇兵电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奇兵——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市大龙新村28幢西侧商用房，联系人：王先生。