

欣旺为工程而生 国标膨润土防水毯经销商 广州国标膨润土防水毯

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 欣旺为工程而生 国标膨润土防水毯经销商 广州国标膨润土防水毯 |
| 公司名称 | 山东欣旺环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市陵城开发区 |
| 联系电话 | 13406889166 |

产品详情

施工简便 工期短

和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期短的。

不受气温影响

在寒冷气候条件下也不会脆断。

施工简便 工期短

和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，国标膨润土防水毯经销商，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期短的。

不受气温影响

在寒冷气候条件下也不会脆断。

防水毯的特点：

1、具有优异的防水防渗性能，抗渗静水压可达1.0MPa以上，渗透性 5×10^{-11} m/s，国标膨润土防水毯供应商，单位面积膨润土质量5kg/m²，膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应，广州国标膨润土防水毯，耐久性好；且不会对环境造成任何不利影响属环保材料

2、具有土工布材料的全部特性，如分离、加固、防护、过滤等，施工简便且不受施工环境温度的限制，0℃以下也可施工。施工时只需将GCL防水毯平铺在地上，国标膨润土防水毯批发，立面或斜面施工时，用钉子和垫圈将其固定，并按要求搭接即可。

膨润土防水毯的特点

密实性

钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜，厚度约3mm时，它的透水性为 10^{-11} m/sec以下，相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度，具有很强的自保水性能。

具有的防水性能

因为钠基膨润土系天然无机材料，即使经过很长时间或周围环境发生变化，也不会发生老化或腐蚀现象，因此防水性能持久。

施工简便 工期短

和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期短的。

不受气温影响

一体化

防水材料和对象的一体化：钠

欣旺为工程而生-国标膨润土防水毯经销商-广州国标膨润土防水毯由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司是一家从事“土工布,土工膜,防渗膜,排水网,排水板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欣旺环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欣旺环保在机械及工业制品项目合作中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！