

超声波清洗机 国雄超声波 徐州超音波

产品名称	超声波清洗机 国雄超声波 徐州超音波
公司名称	苏州国雄超声波有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南官渡路18号
联系电话	13913566125

产品详情

超声波清洗机安装规范确保使用安全：

在任何的机械产品使用之前，都会进行安装调试，对于超声波清洗机生产企业来说，一般会提供类似的服务，选择在适合的车间位置进行安装，这里安装操作的规范性，加上设计合理的规范性，就可以保证在日后的使用中可以有很好作用发挥。

公司是专业从事超声波清洗配套设备、超声波自动清洗设备的研发、销售。主要生产PCB用超声波、槽式工业用超声波清洗机、入式超声波振板、全自动超声波清洗线；也可根据用户要求加工定做非标机型。

超声波清洗机对工件进行除油除腊：

在没有超声波清洗机前，工业中各种零部件的清洗都是十分费劲的，超音波清洗仪，像电路板、螺丝这样的产品不但清洗时间长，而且很多缝隙还清洗不到位，无法实现彻底的除油除蜡。但超声波清洗机推出之后就不同了，清洗设备，将黏附有油污的工件放在清洗液中，对其作用一定频率的超声波，不仅油污得到了去除，还大大缩短清洗时间、提高清洗质量、降低清洗液的消耗。

影响清洗因素清洗

介质：采用超声波清洗，超音波清洗设备，一般有两类清洗剂即化学溶剂和水基清洗剂。清洗介质的化

学作用可以加速超声波清洗效果，超声波清洗是物理作用，两种作用相结合，依对物件进行充分、彻底的清洗。功率密度：超声波的功率密度越高，空化效果越强，速度越快，徐州超音波，清洗效果越好，但对于精密的表面光洁度甚高的物件，采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生空化、腐蚀。超声频率：适用于工件粗、脏、初洗，频率高则超声波方向性强，适合于精细的物件清洗。

清洗高温：一般来说，超声波在 50°C ~ 60°C 时的空化效果最hao，清洗剂也不是温度越高，作用越显著，有可能会高温失效，通常超声波在超过 85°C 时，清洗效果已变差。所以实际应用超声波清洗时，采用 50°C ~ 70°C 的工作温度。

超音波清洗仪-国雄超声波(在线咨询)-徐州超音波由苏州国雄超声波有限公司提供。苏州国雄超声波有限公司是从事“超声波发生器、超声催化、超声波清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：江总。