

旋转泛塞封价格 无锡旋转泛塞封 佛山市恒耀密封公司

产品名称	旋转泛塞封价格 无锡旋转泛塞封 佛山市恒耀密封公司
公司名称	佛山市恒耀密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村联星村富心门口田工业区4号
联系电话	13542581807 13542581807

产品详情

以低速型代替高速型，寿命会大大降低，低速型适用于线速度 $V \leq 6\text{m/s}$ ，高速型适用于 $V=4\sim 12\text{m/s}$ 。选用油封，光尺寸合适是，还应该核对性能说明，确定型号是否对路。

轴泵松旷：轴泵松旷将会造成轴颈偏心，使油封的密封唇口边沿圆周承受负荷差异很大，使其发生早期磨损。

轴颈粗糙、光洁度过低：轴颈光洁度应不低于7~8，否则油封的密封唇口边磨损很快。

油封密封圈往基座内安装时，由于未用合适的压具均匀的压入，旋转泛塞封价格，而是硬性锤击敲入，结果造成油封密封圈体歪斜和骨架变形，密封唇口在空间的正确位置失准。

使用专用工具，安装密封圈时，不能用锤子、榔头等物品敲入，因为这样可能会损坏密封体，所以大家尽量能够使用专用工具，无锡旋转泛塞封，安装前，也建议大家在y型密封圈的唇部涂抹些许润滑油，减少阻力以便于安装，并且也可以防止密封体在初期运转时摩擦受伤。

安装完成需要立刻进行检查，千万不能够出现折皱、扭曲、装反等现象，如果发现了，要立马取出重新安装，这样才能够保证后期密封圈的正常使用。

密封圈的安装是有方法的，达曼森密封是一家专业的密封件生产厂家，现在就由恒耀密封件告诉你密封圈的安装方法和步骤：

检查密封件表面质量，安装密封圈前必须检查密封件表面，不能有飞边、毛刺等情况出现，如果发现以上情况并需清除毛刺飞边或者更换密封件。

浸泡耐磨环，旋转泛塞封厂家，因为耐磨环主要是由(PTFE)填充聚四氟乙烯材料制成，该材料具有耐腐

蚀的特性，热膨胀系数较大，所以大家在安装前必须要将其在100摄氏度的油液中浸泡20分钟，让耐磨环逐渐变软，然后再用工装把耐磨环装入活塞的沟槽中。

旋转泛塞封价格-无锡旋转泛塞封-佛山市恒耀密封公司由佛山市恒耀密封有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市恒耀密封有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事成空电磁阀密封圈，端面弹簧蓄能密封圈，螺旋泵密封圈的厂家，欢迎来电咨询。