

滤芯供应 吕梁滤芯 绿净科技

产品名称	滤芯供应 吕梁滤芯 绿净科技
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

碳纤维滤筒是一种常常应用于粉尘浓度较大环境中的设备，由于其良好的工作性能深受用户的喜爱。但是根据设备的构造在使用过程中还应注意一些问题，滤芯供应，此外，还应注意碳纤维滤筒的使用温度。它的使用温度通常由滤料的额定承受温度以及气体温度决定的。目前根据碳纤维滤筒的材质来讲，它的额定使用温度基本可达到280℃，因此对于高于这一温度的气在处理前一定要先采取降温措施。

除尘滤芯在实际中使用的方法，性能特点

- 1、选用美国、日本等国的100%合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。
- 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比其具有的性能和高强度、耐破度，滤芯推荐厂家，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。
- 3、坚韧的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折摺设计增加了有效过滤面积，且可以使气流恒定，无障碍地通过表面。
- 4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命。

涂装粉末除尘滤芯为配件损耗器材，当使用一定时间以后就要进行更换或者清洗，除尘滤芯在使用过程

中如果能注意到以下事项，就能延长它的使用寿命，滤芯咨询电话，从而达到降低成本的目的。

除尘滤芯每使用48个工作时间要进行反吹扫，由内往外的吹扫除尘滤芯，有反吹旋转翼的要进行反吹扫，吕梁滤芯，不要用硬物敲打除尘滤芯和用力往地面碰敲，以免损坏除尘滤芯而减短使用寿命。当除尘滤芯表面粉末有结板时，说明空气源水分含量过高，要及时检查空气源的水分含量并采取有效措施。

滤芯供应-吕梁滤芯-绿净科技由无锡市绿净科技有限公司提供。滤芯供应-吕梁滤芯-绿净科技是无锡市绿净科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：费经理。