

水帘房造价 无锡亿佰涂装设备 四川水帘房

产品名称	水帘房造价 无锡亿佰涂装设备 四川水帘房
公司名称	无锡市亿佰涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山长安惠翔路100号
联系电话	13328116073

产品详情

喷漆房内进行喷漆一般有以下主要流程：

1. 去除黑色金属工件在生产过程中表面的油污，用槽浸法.碱液清洗配方:氢氧化钠4%，磷酸钠4%，磷酸三钠4%，OP-10 乳化液0.3%，温度90~95℃，处理时间5~8分钟.处理后检查方法:水洗后用刷帚刷，水帘房造价，目测油污是否去净.
2. 去除有色金属工件表面的油污，用槽浸法.采用KL-13 型除油除锈添加剂处理(该添加剂为白色粉末)，使用浓度:兑水比例2%，温度大于50℃（如加温处理速度加快），时间5~10 分钟，槽液PH 值:7.
3. 塑料制品的表面除油，喷漆水帘房，用槽浸法.选用KL-16 型脱腊除油粉，使用浓度:兑水比例5%，温度40~65℃，时间5~10 分钟.
- 4.清洗(除油后用水清洗)

引风机在喷漆房加工中发挥的作用

喷漆房一般采用上送风下排风的方式，废气经过过滤、吸收、吸附或燃烧处理后经排气筒排放或无组织排放。过滤采用滤层截留漆雾和固体颗粒物，滤层中的滤料主要采用玻璃纤维棉、炉渣、活性炭等材料。滤层可以除去大部分的漆雾和固体颗粒物，四川水帘房，对有机污染物也能少量吸附，但不能保证废气达标排放。吸收指通过喷淋水洗、雾化洗涤等方式处理。水洗对漆雾、固体颗粒物有较好的净化效果，但对二这类不溶于的物质去除效果甚微。为降低喷漆室造价和运行成本，喷涂生产线有紧凑化、模块化和智能化管理的倾向，捕集漆雾的方法向干式化和静电除漆雾化的方向发展。

在喷漆室无洁净室一侧，水帘房多少钱，为防止外界灰尘进入喷漆区内，正常工作时设备出入门要求关闭并设有明显警示标志，严禁人员从此进出，只有在发生火灾等意外事故的检修时才允许人员通行。晾干段该段是供工件晾干用，喷漆后的工件在晾干过程中会挥发出大量的有机物，该段设备是利用往室内送风、排风的方法排出室内有机物，保持室内空气清洁。洁净室该室体主要使喷漆室与外界环境隔离，保证喷漆室的洁净度，操作人员必须通过风淋门进入洁净区后方能进入喷漆室。

水帘房造价-无锡亿佰涂装设备(在线咨询)-四川水帘房由无锡市亿佰涂装设备有限公司提供。“电泳生产线,平板线全自动喷漆”就选无锡市亿佰涂装设备有限公司，公司位于：无锡惠山长安惠翔路100号，多年来，无锡亿佰涂装设备坚持为客户提供好的服务，联系人：丁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡亿佰涂装设备期待成为您的长期合作伙伴！