

# 常熟消防栓箱 消防栓箱厂 郎阁消防

产品名称	常熟消防栓箱 消防栓箱厂 郎阁消防
公司名称	苏州郎阁消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号
联系电话	13862004230

## 产品详情

### 安装消防栓箱有几种方式

消防栓箱指的是安装在建筑物内的消防给水管路上的一个内部装有消防接口、水带、水枪等消防器材的消防装置，该装置具有报警、控制、灭火等功能。那么消防栓箱安装在建筑物内的方式有几种呢？

1、明装式，指的是安装在建筑物墙体外部的消防栓箱。

2、暗装式，指的是在墙体内部凹陷处安装，且高低和墙体一致，不影响美观的一种方式。

3、半暗装式，室内消防栓箱，这种方式指的是一半安装在墙体外部，一半安装在墙体内部。

### 石材暗门需要注意的重点：

#### 一、石材暗门：

石材暗门由于需要将石材以及钢骨架一起开启，所以暗门重量很大，通常采用上下转轴的铰链来实现开启。

### 石材暗门需要注意的重点：

1、石材暗门的开启角度，与石材完成面与墙体的尺寸，以及暗门的宽度有关系。石材暗门以转轴为圆心，进行转动，需要特别注意图中A点B点，两处位置的碰撞。

2、模拟两个开启角度，其中开启90度的方案，石材完成面的尺寸为150mm，这样暗门的宽度几乎达到900mm。第二个方案可开启达到120度，石材完成面尺寸为200mm，这样暗门的宽度已达到1000mm。

- 3、石材暗门的开启角度若再大一点，消火栓箱厂，满足消防箱规范要求的160度，消火栓箱安装，采用石材暗门的形式基本不可能实现。（若采用偏心的转轴铰链应该可以实现，但目前尚未见过工程做法，若哪位伙伴有相关实例，也请分享）
- 4、为防止石材开门后碰撞A点，在暗门与钢架之间必须设置限位链。
- 5、石材暗门左右两侧石材必须进行45度倒角处理，否则门无法开启。
- 6、为了门开启后效果美观，常熟消火栓箱，可以采用玻镁板将后部钢架进行封闭。

应用火灾自动报警/消防联动系统是及早发现火情，防止火势蔓延、降低火灾危害的有效措施，但并不是安装了自动消防系统就可以高枕无忧了。在自动消防系统存在故障、值班人员责任心不强或无人值班的情况下，一个随手丢弃的烟头、一段老化或过负荷的用电线路，都极有可能酿成大祸。大量的火灾实例证明：发生火灾，特别是发生特大、火灾的主要原因就是消防设施未能发挥作用或值班人员处置不当。所以，提高消防安全意识；作好自动消防系统、灭火系统的维修和保养；由培训合格的人员我们双方负责消防设备的日常管理和操作，具有十分重要的意义。

常熟消火栓箱-消火栓箱厂-郎阁消防(推荐商家)由苏州郎阁消防设备有限公司提供。苏州郎阁消防设备有限公司有实力，信誉好，在江苏苏州的消防器材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进郎阁消防和您携手步入辉煌，共创美好未来！