

消防柜购买 消防柜 鑫韵电控 质量为基础

产品名称	消防柜购买 消防柜 鑫韵电控 质量为基础
公司名称	沈阳鑫韵电控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路16号
联系电话	13940409388

产品详情

控制柜的维护和保养:

- 1.断开电源，检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4 Ω 。
- 2.控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流)，在维修保养时必须分清电路，防止发生短路事故。
- 3.控制柜上的全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声，连接线结头和接线柱应无松动现象，动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。
- 4.用软刷或吹风清除屏板插件和全部电磁开关零件的积尘，并检查控制柜内电器开关触头的状态，消防柜购买，接触情况，线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。
- 5.更换熔丝时，应使熔断电流与该回路的电流相匹配。

设计变频器控制柜时需要注意一些问题以避免在使用过程中出现的意想不到的问题。现在的变频器使用了很多的塑料零件，因此，为了不造成破损，请小心的使用，其次，不要在前盖板上使用太大的压力。安装时注意不要震动过大，避免损坏器件。周围温度对变频器寿命的影响是很大的，因此周围温度应在-10 $^{\circ}\text{C}$ 至+50 $^{\circ}\text{C}$ 。变频器在运行时会达到150 $^{\circ}\text{C}$ ，所以要安装在不可燃的表面上，消防柜，同时，为了使热量易于散发，应在其周围留有足够的空间。避免阳光直照、高温和多湿的场合。如果将散热片安装于电控柜外，可以大幅度降低电控柜内产生的温度。

接地开关后置与中置

中置柜的接地开关有后置和中置两种安装方式。接地开关后置时，进行电缆施工或维护时，必须从中置柜的前侧下柜门进入，消防柜选购，不便于施工。中置柜的前后门都要与接地开关进行“五防”联锁。接地开关中置时，消防柜多少钱，电缆施工或维护从后侧下柜门进入。通常柜的下部前后两侧用铁板隔开，前侧无带电导体，后门与接地开关进行“五防”联锁。目前，中置柜基本上采用接地开关中置的等高结构。

消防柜购买-消防柜-鑫韵电控-质量为基础(查看)由沈阳鑫韵电控设备制造有限公司提供。沈阳鑫韵电控设备制造有限公司为客户提供“开关柜.”等业务，公司拥有“开关柜”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：毕总。