

天津塑胶跑道材料 天津塑胶跑道 众鼎体育设施

产品名称	天津塑胶跑道材料 天津塑胶跑道 众鼎体育设施
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

标准跑道的边缘是什么？

标准跑道的边缘，它应该由两条平行的直路和两条半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应由合适材料制成的凸出边缘界定。突出部大约高5厘米，至少宽5厘米。如果由于特殊事件需要暂时移动部分突出边缘，则应使用5厘米宽的白线标记原始突出边缘的位置，并放置一个塑胶锥或标记，使其高度为至少20厘米，间隔为4米。跑道的标准是400米标准跑道。每个车道的宽度为1.22米，天津塑胶跑道哪家好，如果站点的宽度相对较窄，则也可以设为1.0-1.2米。

田径运动场在地面上的任何位置

铺设所有塑胶表面层后，如有可能，喷涂约1mm厚的表面层保护漆，以改善表面橡胶颗粒的附着力并防止塑胶表面层褪色。地面平整度标准：田径运动场在地面上的任何位置，在任何方向上，在直线跳跃距离的4米以内，都看不到超过6毫米的局部颠簸，或者在直线的1米以内，天津塑胶跑道价钱，不能看到超过3mm的局部隆起。对于凸凹情况，每个台阶

的凸凹度不得超过1mm。结构状态：不允许在田径场上出现气泡，裂缝或分层等现象。

塑胶跑道使用的材料颗粒包括环保颗粒和EPDM颗粒两种。不同材质的塑胶颗粒制作而成的跑道性能自然有所差异。好的黑胶颗粒是使用鞋底边角料等原料刀切而成，由于是破碎状，天津塑胶跑道材料，所以非常不规则，天津塑胶跑道，有大量的粉尘存在，施工也非常不利，效果不佳。EPDM是纯胶粒，含胶量在25%左右，颜色均衡，弹性佳。反观质量差的则颜色不均，弹性差等。1—4mm的塑胶材料颗粒适用于、田径跑道、儿童乐园等露天或室内运动场地。1—5mm材料颗粒适用于田径跑道、儿童乐园等露天或室内运动场地

天津塑胶跑道材料-天津塑胶跑道-众鼎体育设施(查看)由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司为客户提供“天津环氧地坪,天津塑胶跑道,天津人造草坪,体育设施施工安装”等业务，公司拥有“众鼎”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：程清征。