山西彩钢仿古瓦 天津市双达彩钢 彩钢仿古瓦多少钱

产品名称	山西彩钢仿古瓦 天津市双达彩钢 彩钢仿古瓦多少钱
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

产品详情

购买楼层板时应该注意些什么呢?

在购买楼层板时应该注意些什么呢？1、楼层板的类型，即楼承板的标准，山西彩钢仿古瓦，是指楼承板的波高、波距和有效覆盖宽度。2、楼层板厚度，一般厚度在0.8-1.6mm左右。如果太厚，一般厂家很难压型。3、楼层板的基材和表面的锌含量。基材总图上会注明：Q235、Q345、g350等。楼层板镀锌量一般为40-275g/m2。各施工现场的实际情况不同，因此需求也不同。一般楼层板的采购时间相对较短。由于板卷材有库存，特殊情况需提前10天以上订货。钢厂将根据您的要求定制。

压型楼层板安装注意事项

压型楼层板安装过程：1、吊放与铺设：钢结构厂家在出货时应以安装单元为单位打包成捆运输至施工现场，彩钢仿古瓦型号，并在目的地按照铺装顺序整齐叠放；2、在起吊之前，工作人员需按照设计施工图纸对板型、尺寸、数量和所在部位以及配件进行确认，彩钢仿古瓦多少钱，无误后分别随主体结构安装顺序和进度，吊运至各个施工位置整齐堆放。注意：堆放应分散，且在梁上缓慢下放，切勿粗暴吊放。这样易损构件，也容易造成防护事故；3、为确保压型楼承板在吊运时不变形，彩钢仿古瓦哪家好，应使用软吊索或在钢丝绳和板接触的地方加胶皮，或在钢板下使用垫木，但一定要保证捆绑牢固。4、在堆放过程中，要保持两端支撑宽度一致，避免倾倒而造成坠落事故；

作为楼承板(也叫压型钢板)本身，它是不耐火的。楼承板的厚度为0.75mm—1.5mm，在火灾的情况下，不久就会超过800℃，就会失去作用，不能承担受力了。我们所说的耐火问题，指的是楼承板和混凝土共同作用，在火灾时达到一定的耐火时效。而只有楼承板组合楼板时，才能有耐火时效的问题，如果楼承板仅仅作为模板使用，楼板中需布置受力钢筋的话，则不必讨论楼承板的耐火问题了。

山西彩钢仿古瓦-天津市双达彩钢-彩钢仿古瓦多少钱由天津市双达彩钢板材有限公司提供。天津市双达彩钢板材有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双达彩钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。