

重型货架价格 无锡博坦仓储物流设备

产品名称	重型货架价格 无锡博坦仓储物流设备
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

产品详情

前移式车承载能力1.0~2.5吨，门架可以整体前移或缩回，缩回时作业通道宽度一般为2.7~3.2米，提升高度i高可达11米左右，常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。

电动拣选车在某些工况下（如超市的配送中心），不需要整托盘出货，而是按照订单拣选多种品种的货物组成一个托盘，此环节称为拣选。按照拣选货物的高度，电动拣选叉车可分为低位拣选叉车（2.5米内）和中高位拣选叉车（i高可达10米）。承载能力2.0~2.5吨（低位）、1.0~1.2吨（中高位，带驾驶室提升）。

叉车的特点：

1货叉取物，重型货架价格，有起升能力，场（厂）内机动车辆，特种设备

2用于装卸、极短距离搬运、操作频繁、

3体积小、结构紧凑、轴距小、自重大。

4前轮驱动、车速低、倒档数量多

5后轮转向、机动灵活、转弯半径小

6刚性悬挂、离地间隙小、车轮小、无越野能力7载荷位于支撑平面之外、有稳定性问题

前移式叉车

具有平衡重式叉车和电动堆垛机的共同特征。当门架前伸至i前端时，载荷落在支点的外侧，此时相当于平衡重式叉车；当门架完全收回后，载荷落在支点内侧，此时相当于电动堆垛车。这两种性能的结合，

使得这种叉车具有操作灵活性和高载荷的优点，同时体积和自重不会增加很多，最大限度节省作业空间，大大提高仓库空间的利用率。

主要特点和性能

电动托盘搬运车：承载能力 1.6 ~ 3.0吨，作业通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，可根据效率要求选择。

电动托盘堆垛车：电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，顾名思义，前者为行驶，升降都为电动控制，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着叉车行走，升降则是电动的。承载能力为 1.0 ~ 2.5吨，作业通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

电动拣选叉车：在某些工况下（如超市的配送中心），不需要整托盘出货，而是按照订单拣选多种品种的货物组成一个托盘，此环节称为拣选。按照拣选货物的高度，电动拣选叉车可分为低位拣选叉车（2.5 M内）和中高位拣选叉车（高可达10米）。承载能力2.0 ~ 2.5吨（低位）、1.0 ~ 1.2吨（中高位，带驾驶室提升）。低位驾驶三向堆垛叉车：通常配备一个三向堆垛头，叉车不需要转向，货叉旋转就可以实现两侧的货物堆垛和取货，通道宽度1.5 ~ 2.0米，提升高度可达12米。叉车的驾驶室始终在地面不能提升，考虑到操作视野的限制，主要用于提升高度低于6米的。高位驾驶三向堆垛叉车：与低位驾驶三向堆垛叉车类似，高位驾驶三向堆垛叉车也配有一个三向堆垛头，通道宽度 1.5 ~ 2.0米，提升高度可达14.5米。其驾驶室可以提升，驾驶员可以清楚地观察到任何高度的货物，也可以进行拣选作业。高位驾驶三向堆垛叉车在效率

和各种性能都优于低位驾驶三向堆垛叉车，因此该车型已经逐步替代低位驾驶三向堆垛叉车。

重型货架价格-

无锡博坦仓储物流设备由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。无锡博坦仓储物流设备有限公司是江苏无锡，物流设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博坦仓储物流领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博坦仓储物流更加美好的未来。