

欧姆龙plc计时器 欧姆龙3G8F7 SLK21 E

产品名称	欧姆龙plc计时器 欧姆龙3G8F7 SLK21 E
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

欧姆龙3G8F7-SLK21-E产品特：

在电源容量过变频器的电源容量或需要改善功率因数时，需要连接交流电抗器。
请根据重载和轻载额定条件下适用电机的大容量来选择选装件。

欧姆龙3G8F7-SLK21-E参数规格：

功能名称：三相400V3G8F7-SLK21-E。功率：1.5KW。大输出电压：三相380～480VAC(对应输入电压)。
额定电压，频率：三相电源380～480V，50/60Hz。冷却方式：强制冷却。重量：1.2kg。
简易而不简单，随意而不随便3G8F7-SLK21-E。同质化的今天，品质在细微处彰显。
标准配置有RS485接口，Modbus总线通信功能。3Hz时提供150%以上转矩输出。
2-15kHz载波频率，能实现静音驱动。搭载简易节能功能。尺寸紧凑统一，并且可以紧密并排安装。
控制外部刹车动作的信号输出功能。软件设置运行方式，无需接控制线即可进行速度控制。

欧姆龙3G8F7-SLK21-E性能介绍：

光纤（H-PCF电缆）3G8F7-SLK21-E。3G8F7-SLK@@ SYSMAC
LINK支撑板包括FinsGateway通信中间固件Ver.3。基于DeviceNet的灵活系统构建ormon plc带脉冲输出。
CS1系列支持全球多供应商总线标准DeviceNet。通过连接到多达64个节用于各种FA应用程序以及通过可
确保高可用性和轻松维护的设备配置文件和配置器上具，大大增强了多供应商环境中的组件连接ormon
plc带脉冲输出。通过继承MULTIPLE I/O TERMINAL等产品，甚至可进一步灵活配置生产系统。
通过EtherNet/IP的PLC之间的高速、大容量数据链接。
EtherNet/IP受支持。EtherNet/IP是全球标准网络，