

4028防水风扇 山洋散热风扇一级代理9WL0412P3J001

产品名称	4028防水风扇 山洋散热风扇一级代理9WL0412P3J001
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:防水 用途:散热风扇 尺寸:40x40x28mm
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

产品详情

SANACE 40W 9WL山洋防水风扇规格是多少？

答：40x40x28mm

日本sanyo denki山洋风扇中华区总代理华菱电气销售原装进口三洋风扇San Ace40w 9WL山洋防水长寿命散热风扇 SANYO DENKI山洋小规格散热风机，日本San Ace三洋散热风扇SANYO山洋小型轴流风扇，山洋防水风扇，三洋风扇价格 山羊风扇 SPLASH-PROOF FAN山洋防水风扇，此款风扇尺寸：40*40*28mm 有运转电压：12V，24V 寿命均达150000H温度范围：-20-+70度

常用型号如下：

9WL0412P3J001/9WL0412J3001/9WL0412J3002

电流0.52A 功率6.24W 转速17500RPM 风量22.2CFM 静压400Pa 噪音51DB

9WL0412P3G001 /9WL0412G3002/9WL0412G3001/9WL0412G3D001

电流0.40A 功率4.80W 转速15500RPM 风量19.7CFM 静压310Pa 噪音47DB

9WL0424P3J003 /9WL0424J3002/9WL0424J3001

电流0.26A 功率6.24W 转速17500RPM 风量22.2CFM 静压400Pa 噪音51DB

9WL0424P3G001/9WL0424G3002/

电流0.20A 功率4.80W 转速15500RPM 风量19.7CFM 静压310Pa 噪音47DB

特点：此款风扇为光伏逆变电源防水风扇，可在暴露于水的场所使用的防水风扇，可作为太阳能逆变器
等室外设备的冷却装置使用

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品