

# 普洱市医院污水处理设备低价促销

产品名称	普洱市医院污水处理设备低价促销
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

普洱市医院污水处理设备低价促销 医院污水处理设备 一、污水的来源医院

污水来源及成分复杂,危害性大。来源主要是医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水。污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。如果含有病原微生物的医院污水,不经过消毒处理排放进入城市下水管道或环境水体,往往会造成水体的污染,引发各种疾病及传染病,严重危害人们的身体健康。二、排放标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2016)根据医院的规模、性质和处理污水排放去向,进行工艺选择。根据医院分类,分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。工艺选择原则为:

- 1、传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。
  - 2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。
  - 3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。
  - 4、对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
- | 水污染物排放限值(日均值) | 序号 | 控制项目               | 排放标准          | 预处理标准 |
|---------------|----|--------------------|---------------|-------|
| 500           | 1  | 粪大肠菌群数(MPN/L)      | 5000          | 不得检出  |
| 不得检出          | 2  | 肠道致病菌              | -             | 不得检出  |
| 不得检出          | 3  | 肠道病毒               | -             | 不得检出  |
| 6-9           | 4  | pH                 | 6-9           | -     |
| 6060          | 5  | 化学需氧量(COD)浓度(mg/L) | 高允许排放负荷(g/床位) | 2020  |
| 250250        | 6  | 生化需氧量(BOD)浓度(mg/L) | 高允许排放负荷(g/床位) | 10010 |
| 2020          | 7  | 悬浮物(SS)浓度(mg/L)    | 高允许排放负荷(g/床位) | 6060  |
| 5             | 8  | 氨氮(mg/L)           | 1             | 5     |
| 5             | 9  | 动植物油(mg/L)         | 5             | 20    |
| 5             | 10 | 石油类(mg/L)          | 5             | 20    |
| 0.5           | 11 | 阴离子表面活性剂(mg/L)     | 5             | 10    |
| 0.5           | 12 | 色度(稀释倍数)           | 30            | -     |
| 0.5           | 13 | 挥发酚(mg/L)          | 0.5           | 1.0   |
| 0.5           | 14 | 总氰(mg/L)           | 0.5           | 0.5   |
| 0.05          | 15 | 总汞(mg/L)           | 0.05          | 0.05  |
| 0.1           | 16 | 总镉(mg/L)           | 0.1           | 0.1   |
| 0.1           | 17 | 总铬(mg/L)           | 1.5           | 1.5   |
| 0.5           | 18 | 六价铬(mg/L)          | 0.5           | 0.5   |
| 0.5           | 19 | 总砷(mg/L)           | 0.5           | 0.5   |
| 1.0           | 20 | 总铅(mg/L)           | 1.0           | 1.0   |
| 1.0           | 21 | 总银(mg/L)           | 0.5           | 0.5   |
| 1             | 22 | 总A(Bq/L)           | 1             | 1     |
| 10            | 23 | 总B(Bq/L)           | 10            | 10    |
| 0.5           | 24 | 总余氯1)2)(mg/L)      | 0.5           | -     |

医院污水处理的总工艺流程通常包括污水的预处理和污水的消毒两大部分。污水的预处理通常采用一级处理和二级处理(生化处理)。我国绝大多数医院污水处理都采用一级或二级处理,经过预处理后再进行消毒的污水一般均能达到国家环保部门和防疫部门对医院污水

处理的要求。三、处理工艺分类和简述 一级处理工艺 常规一级处理的目的是去除污水中的漂浮物和悬浮物(SS)，为后续处理创造条件。其主要设备和构筑物是:格栅、沉砂池、沉淀池等。格栅可去除污水中较大的颗粒物质和漂浮固体物质。沉砂池可以去除0.2mm以上的沙粒，沉淀池可去除污水中大部分悬浮物。一般通过一级处理可去除60%悬浮物和20% BOD5。医院污水一级处理和氯化消毒的典型工艺流程是:来自病区和其他含菌污水通过排水管道汇集到污水处理站，对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理，然后进入污水处理站。处理站设有格栅、调节池、计量池、提升泵和接触池。消毒剂通过与水泵联动或与虹吸水混合后，进入接触池，在接触池内污水和消毒剂经过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池或沉淀池产生的沉淀污泥按规定进行定期消除和消毒处理。

二级处理工艺 二级处理主要是指生物处理。生物处理可以去除污水中溶解的和呈胶体状的有机污染物。其BOD的去除率在90%以上，出水的BOD可降至30mg/L以下，同时还可以去除COD、酚、氰等有机污染物。常规的二级生物处理技术如活性污泥法不能去除水中的氮和磷。因此，国内外开发了生物脱氮除磷的改进二级处理技术或称三级技术。它与二级处理往往结合使用，有时是对常规生物处理设施进行改造，使之具有脱氮除磷的功能。工艺简述:污水主要污染物是各种病菌和少量有机物。化粪池出来的污水经过格栅处理大的悬浮固体后流入调节池，在调节池内调节水量和水质，同时还进行厌氧水解，将部分大分子有机物降解微小分子有机酸;经水解后的水流进生物接触氧化池进行生物处理，经生物处理后出水进入沉淀池，沉淀池的水通过水泵提升进入接触消毒池，同时消毒剂与水泵联动进行同步投加，后出水达标排放。采用“调节池—生化处理—沉淀池--二氧化氯消毒”作为主体处理工艺。该方法具有耐冲击负荷能力强，处理效果稳定可靠、管理简单、污泥产量少等特处理范围牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科 中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室 社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心 乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室 疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构 手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院 中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院 疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院 专科医院 综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院 普洱市医院污水处理设备低价促销