

畜牧用17度恒温冰箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 畜牧用17度恒温冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 89456.00/台 |
| 规格参数 | 容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

公司介绍 北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianCo.,Ltd.）是福意联（）集团下属的全资子公司之一，北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianCo.,Ltd.）位于、文化---北京，是一家致力于恒温、加温、冷藏、实验室低温、车载冷链等系列。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入用17度恒温冰箱福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦有活动优惠）

北京福意有限公司成立以来，因其定位突出、技术、服务周到、价格合理等赢得众多客户的交口赞誉。采用同步的、技术，依托中意合资的工艺，并以合理的价格立足于，服务于。为乃至全提供好的、性能的产品在、销售。用17度恒温冰箱产品特征技术参数：型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm额定：50Hz功率：360W电压：220V容积：1028L净重：258kg温度范围：2-48 每一度恒温调节恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀加热：PTC陶瓷加热器制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和和内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用双层钢化玻璃，保温效果好，度高安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个、5、钥匙2把可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、用17度恒温冰箱本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

福意联（）企业的各类产品均具备技术。企业了9001、产品CC及等。公司”诚信赢得客户“福意联（Fuyilian）福意联（Fuyilian）一贯坚持的方针是”是企业的生命，用户满意是我们永远的追求“。福意列

产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~48
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38
外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~10
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18 ~10
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10
尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

福意联（），企业就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品制造，还是产品定价、服务，均以此为依据，服从此基础。