

# 衡全建筑模板厂家介绍定西塑料模板的使用注意事项

产品名称	衡全建筑模板厂家介绍定西塑料模板的使用注意事项
公司名称	陕西亿龙博泰新材料科技有限公司
价格	120.00/张
规格参数	
公司地址	陕西省渭南市大荔县
联系电话	18292189912

## 产品详情

### 衡全建筑模板厂家介绍定西塑料模板的使用注意事项

在建筑工程中衡全建筑模板生产的定西塑料模板的使用是非常的广泛的，同时定西塑料模板也拥有许多的优点，但是定西塑料模板的使用过程中还是存在一定的注意事项的，衡全建筑模板厂家就来给大家讲定西塑料模板的使用方法及注意事项！

- 1、定西塑料模板同木模板一样，出场后运至施工现场堆放，放在平整处。
- 2、使用前不需涂油，定西塑料模板吊装时用软料包住缆绳，防止损坏。
- 3、需用不同规格的，可以预定，减少衡全建筑模板板材的浪费。
- 4、现浇板时，底间距可为20-30CM，梁柱板间距为50-60CM。
- 5、板的端孔须用胶条封上，这样砂浆就不能进入孔洞，否则容易出现拆卸困难，甚至会引起产品的损坏。
- 6、钉子钉在有小竖条的地方且钉钉子是不可悬空钉。
- 7、衡全建筑模板钉子长度不宜太长，一般30-35MM左右即可，钉子太长，容易影响拆模。
- 8、两张板的接口处须用胶条封上，防止砂浆的渗入影响拆模。
- 9、定西塑料模板拆模时须从一端的小块进行，边拆支撑边拆模板，防止大面积掉落。
- 10、钉钉子的地方，下次如果不使用，请用胶条封上。

- 11、不要使衡全建筑模板边角直接撞击地面，同时尽量清理干净地面的坚硬的建筑垃圾如铁钉、废钢筋等，防止直接下落的模板落在坚硬的建筑垃圾上造成平面损坏，影响下次使用。
- 12、拆模过程当中，务必要求工人从脚手架的两端同时开始进行拆卸，同时进行下落，下落中务必保持水平，切忌不要让边角对着地面垂直下落。
- 13、定西塑料模板拆除后的塑料建筑模板堆放前需要及时清理钉子和砂浆。
- 14、衡全建筑模板适用零下40度到70度。
- 15、有电焊作业时，衡全建筑模板表面可喷水，以防大块焊渣灼伤表面。