

日本工艺12kw静音汽油发电机

产品名称	日本工艺12kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

日本工艺12kw静音汽油发电机 大泽静音汽油发电机采用较新设计简洁、柔和的控制面板采用特殊材料制成的控制面板，并设计为一体化及整体凹陷，按照发电机组的工作流程方向，使用户在使用中一目了然。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、独特的大型静音器、燃油显示表等。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

我们的设计满足你的需求，解决你们的问题：独特的设计适用于恶劣的环境。可靠的性售后服务只有想不到的没有做不到的。上海大泽我们的服务，你的选择

汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。