

# 郑州市疾控中心污水处理设备人气火爆

产品名称	郑州市疾控中心污水处理设备人气火爆
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

郑州市疾控中心污水处理设备人气火爆 随着国家对污水处理要求的提高,小型医疗门诊也需要对污水进行处理。因此,有必要研发一种适用于小型的口腔牙科门诊、以及处理水量较少的牙科医院的污水处理设备。此外,污水处理箱底部往往留有残留的污水处理液不能排出,长久以后容易影响污水处理效果。目前,现有的小型医疗污水处理设备大多属于地埋式污水处理设备,由多个碳钢结构的池体组成,并对污水采用二氧化氯进行消毒。现有的这种地埋式一体化污水处理设备占地面积较大,处理成本较高,安全性和可操作性不好,设备维护复杂,不适用于小型的牙科门诊污水处理,同时采用二氧化氯消毒会产生余氯,用量过度会导致余氯超标,对环境造成二次污染。随着生活水平的提高,小型医疗门诊越来越多。牙科诊疗过程中,磨削牙齿时会产生粉尘、牙齿碎屑和血水,这些物质携带有大量的细菌和重金属,若直接排放到水中,对水会造成严重的污染。小型医疗用污水处理设备的优点在于:小型医疗用污水处理设备设于地面以上,具有占地面积小,操作方便,便于维修的好处,便于移动,方便运输、占地面积较小,适用于小型牙科门诊,箱体第二箱体集水箱的材质均为PVC材料,可降低成本,减轻重量,适用于小水量的污水处理。第二,对于第二箱体底部残留的污水处理液,可以通过顶起机构将第二箱体顶起,使得回流出口的纵向高度高于回流入口的纵向高度,从而使得第二箱体底部残留的污水处理液通过回流管自动流入到集水箱中进行通过消毒和过滤处理。第三,由于采用臭氧发生器产生的臭氧消毒,可避免处理后的污水中余氯含量超标,同时,臭氧对于污水中的细菌、病毒具有极强的氧化破坏性,因为臭氧不会污染环境,有效地避免了使用消毒气体对环境造成的二次污染。 设备型号规格型号 外形尺寸 进水方式 消毒方式 功率 牙椅床位 电源

HY-A	400*400*450Hmm	自流进水	臭氧	0.37kw	1-2	AC220
HY-B	600*600*700Hmm	自流进水	臭氧	0.37kw	1-5	AC220
HY-B1	600*600*700Hmm	抽吸进水	臭氧	0.37kw	1-5	AC220
HY-C	500*600*900Hmm	自流进水	臭氧	0.37kw	1-8	AC220
HY-C1	500*600*900Hmm	抽吸进水	臭氧	0.37kw	1-8	AC220
HY-D	1300*600*1100Hmm	自流进水	臭氧	0.55kw	1-20	AC220
HY-D1	1300*600*1100Hmm	抽吸进水	臭氧	0.75kw	1-20	AC220
HY-E	1300*600*1100Hmm	投加	二氧化氯	0.37kw	1-15	AC220
HY-E1	1300*600*1100Hmm	投加	二氧化氯	0.55kw	1-20	AC220
HY-F	450*400*950Hmm	投加	二氧化氯	0.55kw	1-30	AC220

工艺流程一种小型医疗用污水处理设备,包括设置在底座(1)上的箱体(2)和第二箱体(3),所述的箱体(2)内设有集水箱(4),所述的集水箱(4)通过水泵(5)与第二箱体(3)相连通,所述的第二箱体(3)内设有臭氧发生器(6)和过滤器(7),所述的集水箱(

4)内设有液位控制器(8)，所述的箱体(2)上开有污水进水口(9)，所述的第二箱体(3)上开有污水出水口(10)，所述的水泵(5)、臭氧发生器(6)、过滤器(7)和液位控制器(8)分别与微电脑控制器(11)相连接，其特征在于，所述的污水出水口(10)位于第二箱体(3)的上部，所述的污水进水口(9)位于箱体(2)的上部，所述的底座(1)上设有能够将第二箱体(3)顶起的顶起机构，所述的第二箱体(3)上开有回流出口(12)，所述的箱体(2)上设有回流入口(13)，所述的回流出口(12)和回流入口(13)之间通过回流管(14)相连接。郑州市疾控中心污水处理设备人气火爆