

提供 ORION 电机直连高真空KHF系列

产品名称	提供 ORION 电机直连高真空KHF系列
公司名称	上海乾锦建设发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ORION 型号:电机直连高真空KHF系列 材质:铸铁
公司地址	中国 上海市黄浦区 广西北路528号安基大厦1301室
联系电话	86 021 63615851 13818892568

产品详情

品牌	ORION	型号	电机直连高真空KHF系列
材质	铸铁	驱动方式	电磁
用途	其他		

电机直接连接型高真空khf系列 极限真空 8kpa[abs]以下 常用真空

可以在极限真空 ~ 大气压力的宽量程范围内使用（但是，khf08-p-vh型只能在极限真空 ~ 48 kpa[abs]范围内使用）流量 125 ~ 340l/min（50hz）

特长 ce标记为标准的必要输出规格。 在极限真空（kpa[abs]以下）下可以连续运行。

比其它泵更容易更换滑片。（与krx、kha系列相比较）

运行真空度高、最适合用于代替射气抽气器和电子零件等的小型零件的自动机器（安装机等）。规格

型号khf	转速(rpm)	设计排气量(l/min)(1) 50hz	到达极限真空(kpa[a] b以下)(2)	使用真空(kpa[abs])	配管连接 孔径	电源					
						单相			三相		
						100v	220v	200v	380v		
						50/60hz					
08-p-v-03	1450	125	8	8 ~ 48	rc1/4					0.2	13.5
14-p-v-03	1450	230	8	全量程内	rc3/4					0.4	22.5

				可以使用							
20-p-v-03	1450	340	8	全量程内 可以使用	rc3/4					0.75	31

1 设计排气量：由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据。 2

在到达泵的最高真空度点时可能连续使用的压力。

要在性能数据的虚线下连续使用，请与代理商联系。 允许脉动范围：13.3kpa/s以内

对排气进行配管时，允许阻力：10 kpa以下。（不可以用于排气）

使用环境（吸入空气）条件：温度：0 ~ 40 、湿度：通常湿度（65 ± 20%）

因为高真空泵在压缩比高时、泵内部容易结露、所以必须采取以下措施防止生锈。

- 试运行、吸气侧加上48 kpa[abs]以下的负荷、连续运行5分钟以上。
- 试运行和工作时间在5分钟以内时，为了除去凝结露水、开放吸气侧、进行10 ~ 15分钟的空（干燥）运行。 电源电压的允许波动范围为额定电压 ± 10%。 请设置过负荷保护器（热敏继电器等）。

设定值：请以电机标牌上所记载的额定电流值为标准。