

水下灌注胶巧力灌注胶包钢板胶恶劣环境施工地下管道污水厂防水防腐

产品名称	水下灌注胶巧力灌注胶包钢板胶恶劣环境施工地下管道污水厂防水防腐
公司名称	上海巧力新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巧力 型号:QL-600 粘度:结构修补
公司地址	上海市真南路3423号
联系电话	021-65872017 13761000045

产品详情

水下灌注胶巧力QL-600灌注胶包钢板胶加固部分

- 1) 由于纤维布、纤维板为导电材料，裁剪及使用纤维布时应尽量远离电气设备及电源。
- 2) 加固过程中使用电器设备时，不准单手操作。
- 3) 粘结材料及找平材料的配置和使用场所，应保持良好的通风。
- 4) 碳纤维片材及胶水要密闭储存，远离火源，避免阳光直接照射。
- 5) 工作场所应配备专用的灭火器，并将防火安全责任落实到人。
- 6) 现场必须安全用电，严禁乱接乱拉。电器设备定期检查。
- 7) 使用电器时应严格按操作规范进行，所有大型设备须有接地装置，插座和电线等电器装置应使用工程类型，插座须带空气保险装置。
- 8) 现场施工人员根据胶水材料采取相应的劳动保护措施。

9) 如果遇有大风大雨天气，则应停止施工。

3.文明施工措施

- 1) 严格遵守建设单位和总包单位所制定的文明工地要求及标准化管理的规定。
- 2) 所有加固施工人员进场，均需佩戴我司统一的胸卡，着装统一，整洁。
- 3) 夜间如需施工，应提前做好充足的照明，且不得影响其他人的正常休息。
- 4) 每日下班前应做好落手清工作，始终保持加固场地的整洁有序。
- 5) 工人宿舍内外保持整洁有序，无污物、污水，垃圾集中堆放，及时清理。
- 6) 对现场工人经常进行文明施工教育，杜绝场内打架斗殴等事件的发生。

现场施工管理小组由富有加固经验的人员组成，保证本加固工程优质、高效、安全地完成。现场管理架构如下图所示：

上海矽力加固技术工程有限公司

2020年 月 日