

## 遥控车位锁 车位锁 6V ( V )

产品名称	遥控车位锁 车位锁 6V ( V )
公司名称	石家庄市均益电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:车位锁 电源电压:6V ( V ) 品牌:均易
公司地址	河北省石家庄市桥西区中山西路956号院内
联系电话	86 0311 85213512 18603112909

## 产品详情

类型	车位锁	电源电压	6V ( V )
品牌	均易	型号	方形

新方型遥控车位锁具有外形美观大方、结构新颖、功能强大、安全可靠等特点，能有效管理停车场车位，防止停车位被误用、抢占，是高档住宅、商厦、酒店、写字楼等停车场管理的好帮手。采用6v免维护蓄电池供电，耗电量低，一次充电使用时间长，安装简单，使用方便，故障率低。

蓄电池说明：新电池第一次充电12小时，以后每次充电均为8小时，可使用2-3个月，电池寿命在2-3年，蓄电池各城市五金店均有售，也可从厂家直接购买，费用60-70元左右含运输费用。

产品特性：

1. 防撞挡臂可防止您不经意的碰撞，真正免维护
2. 不怕风吹日晒雨淋-防水型；
3. 冷轧钢板外壳，防撞防轧防水，承重5吨以上；
4. 外观磷化静电喷涂处理，不会生锈；
5. 免布线蓄电池供电，经济环保；
6. 停电应急系统，拆装挡臂的方式实现；

7. 主机终身保修，一年免费（正常使用情况下）；

8. 安装方便，施工简单（可提供施工指导）；

#### 技术参数

型号	ad-智能方型
名称	智能遥控车位锁
工作电源	6v7ah
静态电流	3.5ma
工作电流	3.5a
额定电压	dc6v
一次充电后使用时间	三个月
升降时运行时间	5~6秒
升起时高度	400mm
下降后高度	75mm
遥控距离	30m
使用环境温度	-20 ---+55
净重	14kg
外型尺寸	600*500*75mm

**【产品安装】**1：安装要求a、安装位置：汽车出入车位不能碰到车位锁，建议安装在车位中间，纵向离外车位线1-1.5米。b、安装场地：安装在平整干燥的水泥地面上。2：安装方法：a、用手拉起车位锁挡臂，然后用钥匙打开锁，掀起上盖即可安装。b、根据车位锁地脚上的三个安装孔位置，钻三个直径为12的孔，用m8的膨胀螺栓安装。c、使用时，把出厂前断开的插头座接好