

软化水设备 价格，尽在上海将星，板式换热器山东江苏苏州

产品名称	软化水设备 价格，尽在上海将星，板式换热器山东江苏苏州
公司名称	上海将星化工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:将星 型号:BR008 控温范围:-50~180
公司地址	上海市嘉定区南翔镇胜辛路355弄159号
联系电话	86-02169017312 18964887216

产品详情

品牌	将星	型号	BR008
控温范围	-50~180	流量压力	16公斤
风量	1 (m3/h)	用途	船舶
制冷量	8 (kw)	类型	其他

上海将星化工设备有限公司地址：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路355弄159号邮编：201802联系人:任先生电话：86-021-39170344手机：18964885216 传真：86-021-39170344e-mail：cnsbjx@126.com这是我们公司主网站，那有更多详细的介绍，网址：www.shbanshihuanreqi.com

br008型可拆式板式换热器

来源:上海将星-换热器，板式换热器，可拆式板式换热器，上海板式换热器专业厂家021-39170344，优质的产品，合理的价格，完善的服务，中国板式换热器行业首选诚信品牌! | 发布时间:2010-12-27 22:27:26 | 浏览次数：4

br008型可拆式板式换热器

br008型板式换热器是一种新型的节能热交换装置，具有传热效率高、结构紧凑、占地面积小、操作简便，清洗、拆卸、维护方便，容易改变换热面积或流程组合等优点。板片人字形波纹，介质流动形成湍流状态，粘胶式密封垫片。传热系数能高达2000~6000 w/m²。左右。本产品适用于化工、机械、食品、饮料、医药、住宅供暖、供热水、空调等部门。

板片材质： 不锈钢材质：sus304、321、316、316L

纯钛tai-a

密封垫片： 丁晴胶(nbr) (使用温度：-20-+120)
三元乙丙胶(epdm) (使用温度：-50-+150)
氟胶(viton) (使用温度：-0-+180)
板片厚度： 0.5mm ~ 0.6mm

br008型板式换热器主要技术参数：

最大组装面积 10 m2
最大水处理量 43 m3/h
管径 dn50
最大设计压力 1.6 mpa
最大设计温度 150
流道截面积 0.000572 m2
波纹深度 3.0 mm
板片尺寸 440 × 230 mm
中心距 128 × 340 mm
传热系数 2000-6000 w/m2 ·

br008型板式换热器外形尺寸：

长度(mm)	面积 (m2)		
	0.5	1	1.5
l	83	165	248
l1	185	265	350

br008型板式换热器设备外形尺寸：（仅供参考）

板式换热器操作的注意事项

来源:上海将星-换热器，板式换热器，可拆式板式换热器，上海板式换热器专业厂家021-39170344，优质的产品，合理的价格，完善的服务，中国板式换热器行业首选诚信品牌! | 发布时间:2010-12-25 | 浏览次数：3

板式换热器操作的注意事项：

- (1)开始运行操作时，如果两种介质压力不一样，要先缓慢打开低压侧阀门，然后开入高压侧阀门。
- (2)设备要在本产品规定的工作温度、压力范围下操作。超温超压可能破坏密封性能造成泄漏。禁止操作时猛烈冲击。
- (3)停车运行时应缓慢切断高压侧流体，再切断低压流体，请注意这样做将大大有助于本设备之使用寿命。

板式换热器为何需要清洗

来源:上海将星-换热器,板式换热器,可拆式板式换热器,上海板式换热器专业厂家021-39170344,优质的产品,合理的价格,完善的服务,中国板式换热器行业首选诚信品牌!|发布时间:2010-12-25|浏览次数:2

在科学发展的今天要想完全的避免污垢的产生是几乎不可能的,所以,板式换热器等设备的清洗便成为工业生产,尤其是石油化工及热电厂生产中所不可缺少的一个重要环节。清洗在化学工业的生产过程中,由于很多方面的原因,换热器设备等和管道线路中都会产生很多如结焦、油污垢、水垢、沉积物、腐蚀产物、聚合物、菌类、藻类、粘泥等污垢。产生的这些污垢会使设备和管道线路失效,装置系统会发生生产下降,能耗、物耗增加等不良情况,污垢腐蚀特别严重时还会使流程中断,装置系统被迫停产,直接造成各种造成经济损失,甚至还有可能发生恶性生产事故。