

# 上海板式换热器可拆锅炉化工设备报价选型原理设计管式淋洒好

产品名称	上海板式换热器可拆锅炉化工设备报价选型原理设计管式淋洒好
公司名称	上海将星化工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海将星 型号:BR0.6Q 类型:精密空调
公司地址	上海市嘉定区南翔镇胜辛路355弄159号
联系电话	86-02169017312 18964887216

## 产品详情

品牌	上海将星	型号	BR0.6Q
类型	精密空调	用途	化工
控温范围	-05-300	流量压力	20
风量	0 ( m3/h )	制冷量	0 ( kw )

上海将星化工设备有限公司地址：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路355弄159号邮编：201802联系人:任先生电话：86-021-39170344手机：18964885216 传真：86-021-39170344e-mail：cnsjx@126.com这是我们公司主网站，那有更多的详细介绍，网址：www.shbanshihuanreqi.com

### brq系列焊接式板式换热器（国产型）

来源:板式换热器|上海板式换热器|板式换热器选型|板式换热器厂家|可折式板式换热器专业厂家021-39170344，优质的产品，合理的价格，完善的服务，中国板式换热器行业首选诚信品牌! | 发布时间:2011-7-19 22:48:48 | 浏览次数：88

brq系列焊型板式换热器（以下简称换热器）是集列管式换热器耐较高温度和较高压力与可拆板式换热器传热效率高的优点于一体，具有重量轻、传热系数高、阻力小、不易结垢，适应性大等优点。另外，brq-g全焊型板式换热器是一种宽流道的板式换热器，它适用于温差小流量大的工艺需求；并适应对带有微粒浮体物和粘度较高的流体。换热器主要由板片、端板、进出口管箱和封头等组成。板片束由相邻两板片以180度交角交替排列并对合焊接组成流道。流体通过进出口法兰以错流式在板片中流动，由于板片上的曲折波纹，使流体在流道中不断地转向，形成紊流，从而大大提高了传热效率。

单片换热面积m <sup>2</sup>	0.02-1.4
最大组装面积m <sup>2</sup>	2-1000
最大水处理量m <sup>3</sup> /h	5-2500
工作压力mpa	3.0
工作温度	300
板面距mm	2.5-4.5
流道截面积m <sup>2</sup>	0.00036-0.00261
管径mm	20-600

单片换热面积m <sup>2</sup>	0.2-2.8
最大组装面积m <sup>2</sup>	5-1500
最大水处理量m <sup>3</sup> /h	20-4000
工作压力mpa	2.5
工作温度	300
板面距mm	5.0-10.0
流道截面积m <sup>2</sup>	0.0012-0.008
管径mm	20-800