

LED灯条RGB调光恒流IC

1A015/1A030/1A040/1A055,恒流二极管NU501-1A060

产品名称	LED灯条RGB调光恒流IC 1A015/1A030/1A040/1A055,恒流二极管NU501-1A060
公司名称	深圳市诚信联新科技有限公司
价格	.40/个
规格参数	品牌:台湾数能 型号:1A010 1A015 产地:台湾
公司地址	深圳市龙岗区龙东社区中信龙盛广场2栋4单元1406
联系电话	0755-86901963 13249827170

产品详情

NU501是一款线性定电流IC，品种为10-240mA，小电流SOT23-3封装NU501-1A010,1A015,1A018,1A020,1A025,1A030,1A035,1A040,1A045,1A050,1A055,1A060,20mA以上每5mA分为一档，SOT89封装的有80mA,100Ma,120Ma,150Ma,240mA具有应用简单，LED低压灯带灯条一般是12V,24V 36V,48V输入，市面上很多都是需要外围电子元器件，台湾数能推荐一款零外围元件，简易方便，低压差，耐压高达30V,用途宽广，精度高等特点。

LED低压灯带灯条一般是12V,24V 36V,48V输入，市面上很多都是需要外围电子元器件，台湾数能推荐一款零外围元件，简易方便，高精度恒流，低压差，耐压高达30V,定电流输出的LED线性恒流ICNU501。电流最小10MA-240MA可选。60MA以内下封装为SOT23-3,60MA以上为SOT89封装。

芯片特性

最简易之线性定电流组件

10mA~240mA 单通道，3支封装脚位，定电流驱动器

固定电流设计，不需要外加电阻设定电流

宽电源电压范围 3V ~ 24V ±4% 电流精度

低输出端电压降 IPN = 20mA *** 0.3V IPN = 60mA *** 0.35V

支持 3kHz PWM 调光 芯片接面工作温度 -40 ~ 125

电源及负载调变率 0.1%/V

线性过温保护

SOT23-3/SOT89 无铅环保封装