

淮安 P60橡胶止水带 p45性闸门水封 批发零售

产品名称	淮安 P60橡胶止水带 p45性闸门水封 批发零售
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

淮安 P60橡胶止水带 p45性闸门水封 批发零售

P60橡胶止水带产品简介：

P60橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于P60橡胶止水带。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。P60橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

闸门水封P60型止水带施工注意事项1

闸门水封P60型止水带埋设位置应准确其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合2 止水带应妥善固定顶底板内止水带应成盆状安设止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定采用扁钢固定时止水带端部应先用扁钢夹紧并将扁钢与结构内钢筋焊牢固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm3

闸门水封P60型止水带先施工一侧混凝土时，其端模应支撑牢固，严防漏浆；4

P60型止水带的接缝宜为一处应设在边墙较高位置上不得设在结构转角处接头宜采用热压焊；5 闸门水封P60型止水带在转弯处宜采用直角专用配件，并应做成圆弧形，橡胶止水带的转角半径应不小于200mm，钢边橡胶止水带应不小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。闸门水封止水带固定方法有：闸门水封P60型止水带利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。闸门水封P60型止水带的用量：用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将中埋式橡胶止水带连接成整体。如需在现场连接时，可采用力胶冷粘接(橡胶止水带)或电热吹风焊接(塑料止水带)的方法。(1) 胶

冷粘接(中埋式橡胶止水带),先把待对接的止水带两端纵向打磨出15厘米的斜面,除去油污及杂物,均匀涂抹胶后5-10分钟后(与补自行车内胎相同),将两斜面对接粘牢即可;(2)电热吹风焊接(塑料止水带),先把待对接的止水带两端割齐,由两人左右用力对紧,然后用电热吹风吹熔对接即可。

以上便是腾达公司整理的相关资料,内容仅供参考,由于采购产品的材料价格价格可面议,值得注意的是p60的止水带用量,可根据工程的需要进行详细的预估,以免造成工程的经济负担。谢谢赏阅!!!