

盐城 SR塑性止水材料 SR-2-1-3柔性填料 厂家批发

产品名称	盐城 SR塑性止水材料 SR-2-1-3柔性填料 厂家批发
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

盐城 SR塑性止水材料 SR-2-1-3柔性填料 厂家批发

SR-1柔性填料简介：SR-1塑性止水材料填塞完成后，以50m~100m为一段，用模具检查其几何尺寸是否符合设计要求。并抽样切开检查柔性填料与V型槽表面是否黏结牢固、填料是否密实。如黏结质量较差，应返工处理。对填料的密封面膜及膨胀螺栓的紧固性应抽样检查。SR-1柔性填料接缝的砼表面：表面必须平整、密实、不得有露筋、蜂窝、麻面、起皮、起砂和松动等缺陷。

预留槽涂刷黏结剂砼表面必须清洁、干燥，黏结剂涂刷均匀、平整，不得漏涂，涂料必须与砼表面黏结紧密。

(1)物理性能在SR-2配方采用的纳米材料粒径小、表面积大、表面活性高，与橡胶浆基料溶合均匀后，相当于增加了橡胶浆基料的比例，降低了配方的颜基比，因此可以提高SR配方的抗渗性、延伸性、粘结性等。(2)耐热性纳米颗粒间的间隙比普通填料颗粒间隙大为减小，因此纳米颗粒间对基料高分子的吸附力大大增强，在基料高分子间增加了大量的微观桥架结构，使基料的耐热稳定性提高，极大地改善了SR材料的热稳定性。(3)耐腐蚀

SR柔性填料施工方法：(1)施工准备用钢筋台车将“SR”填料、“SR”防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。(2)嵌缝处理用钢刷将预留“V”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。(3)“SR”填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。用手捶捶紧，嵌填一定要密实。“SR”填料嵌填完毕后，要及时盖上“SR”防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10

x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将“SR”防渗盖板嵌固在砼上。

以上便是腾达公司小编整理的相关资料，内容经验之谈进攻参考，希望可以帮到您选到合适的产品，我公司还生产各种橡胶止水带，道路嵌缝胶等等。一应俱全，谢谢大家赏阅！！！！