

丽江市PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	丽江市PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条是防治土木建筑构筑物的漏水,浸水为理想的新型材料,当这种橡胶浸入水中时,亲水基团会和水反应生成氢键,自行膨胀,将空隙填充,对已往采用其他方法无法解决的施工部位,都能广泛而容易使用。可靠的止水性能,一旦与浸入的水相接触,其体积迅速膨胀,达到完全止水。施工的安全性:因有弹力和复原力,易适应构筑物的变形。对宽面的适用性,可在各种气候和各种构件条件下使用,优良的环保,耐化学介质性,耐久性优良,不含有害物质,不污染环境。

制品型遇水膨胀橡胶止水条具有以下特点: A、在制品型遇水膨胀橡胶止水条遇水后会产生到少2-5倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面,空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏,制品型遇水膨胀橡胶止水条在较宽的温度范围内,均可发挥优良的止水性能,耐候性优良。 B、当执着缝或施工缝发生位移,造成间隙造成间隙超出材料弹性范围时,型橡胶止水材料则失去止水作用,而制品型遇水膨胀橡胶止水条还可以通过吸水膨胀来止水。制品型遇水膨胀橡胶止水条耐水性、耐化学介质性、耐久性能优良。 C、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节能,而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更可靠,耐水性、耐化学性能和耐老化性能良好。制品型遇水膨胀橡胶止水条有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能,在水中有膨胀率能在99%-500%之间调节,膨胀体积保持橡胶的弹性和延伸性,制品型遇水膨胀橡胶止水条膨胀率不受水质影响。 D、制品型遇水膨胀止水条主要应用与盾构施工法现砌接缝防水,建筑物变形缝,施工缝用止水带以及金属构件,混凝土预制构件接防水。制品型遇水膨胀橡胶止水条可根据用户需要制成任意形状的密封胶条,能和一般橡胶复合制成复合型防水材料。

制品型遇水膨胀止水条又称PZ制品型遇水膨胀止水条。它是一种既有一般橡胶制品的性能,又有遇水自行膨胀的新型防水材料。止水,防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。 我们可以根据客户需求定做各种规格型号,遇水膨胀橡胶止水条主要规格有(单位mm): 30×20mm,20×15mm,30×40mm,20×50mm, 20mm, 30mm,10×25mm,10×30mm,R15×R10mm等规格,长度可按客户要求生产。制品型遇水膨胀止水条膨胀率有四种: 150%,250%,400%,600%。 制品型遇水膨胀止水条不同于一般橡胶制品,它是经过硫化成型,具有优良的回弹性,延伸性,又具有弹性密封止水的作用,而且还可以遇水膨胀,以水止水。

随着工程质量监督制度的不断完善，对 [遇水膨胀止水胶](#)

、遇水膨胀止水条、橡胶止水带等产品的质量要求也越来越高，这一点我们近一段时间真是深有体会。

由于遇水膨胀止水胶产品价格较高一些，以往的用户往往是先询问一下价格，然后不断的砍价，甚至很多用户都不认可这么贵的东西，也会问我们有没有便宜的遇水膨胀止水胶，在产品质量方面深入了解的用户并不是特别多。然而，以往的一切目前正在悄然的变化。从去年开始，我们在销售遇水膨胀止水胶产品的过程中发现了一个现象：更多的用户开始关心遇水膨胀止水胶产品的质量，比如固含量、膨胀率、固化时间等一些细微而关键的问题，并且总是再三的和我们强调一定要把控好质量问题，不允许以次充好，有部分客户甚至表示：价格不是问题，只要能把产品质量做好，其他事情都是小事情。

我们多年的老客户经常在不忙的时候问我们这个问题，我们说明一下这个问题，之所以会膨胀是因为这种产品自身含有一种膨润土的原材料，膨润土这种具有吸附水的性能。是这样介绍膨润土的：膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的1型晶体结构[1]，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。