

POM 100AF美国杜邦 高粘度 加PTFE纤维 20%

产品名称	POM 100AF美国杜邦 高粘度 加PTFE纤维 20%
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	68.00/KG
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:100AF 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

长期现货供应：

牌号

POM 500AF

POM 500AL NC010

POM 500CL BK601

POM 500CL NC010

POM 500P BK602

POM 500P NC010

POM 500PE BK602

POM 500PE NC010

POM 500T BK602

POM 500T NC010

POM 500TE NC010

POM 500TL NC010

POM 510GR NC000

POM 511DP BK402

POM 511DP NC010

POM 511KM NC000

POM 520MP NC010

POM 525GR NC000

POM 527UV BK701

POM 527UV NC010

特性

含20%PTFE润滑剂，耐磨损，高粘度

含润滑剂，低磨擦系数，耐磨损，中等粘度

高刚性，高强度，抗撞击，耐疲劳，中等粘度

低挥发，高刚性，高强度，抗撞击，耐疲劳，中等粘度

脱模剂，低挥发，中等粘度

抗冲击改性，抗撞击，中等粘度

减少噪音，抗冲击改性，抗撞击，中等粘度

增韧级，低挥发，润滑剂，脱模剂

含15%PTFE润滑剂，高强度，耐磨损，耐疲劳，中等粘度

加10%玻璃纤维增强，耐疲劳，中等粘度

热稳定，中等粘度

低磨损磨蚀POM

含20%PTFE润滑剂，低磨擦系数，耐磨损，中等粘度

加20%玻璃纤维增强，高刚性，抗蠕变，中等粘度

紫外线稳定剂，抗撞击，高刚性，抗蠕变，中等粘度

POM性质:为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165/175，性质接近金属，一般称其为塑钢。优点:具高机械强度和刚性、的疲劳强度、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳、耐反覆冲击性强、广泛的使用温度范围(-40~120)、良好的电气性质、复原性良好、具自己润滑性、耐磨性良好、尺寸安定性优。缺点:加工过程若长时间高温下易起热分解、无自熄性、抗酸性差、成形收缩率大。用途：电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件。汽车：车把零件、电动窗零件工业零件：机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆。

Delrin 100AF

ACETAL RESIN

产品说明:

Delrin 100AF 是一种 ACETAL RESIN 产品。它可以通过挤出或注射成型进行处理，且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。Delrin 100AF 应用包括工程/工业配件和汽车行业。特性包括：

阻燃/额定火焰

高粘度

耐磨

润滑