

# 尼的曼FilterCart移动式过滤抽排系统

产品名称	尼的曼FilterCart移动式过滤抽排系统
公司名称	北京英派焊接设备有限公司天津分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Nederman 型号:FilterCart 产品别名:移动式过滤抽排系统
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区36-101
联系电话	86-022-87886111

## 产品详情

品牌	Nederman	型号	FilterCart
产品别名	移动式过滤抽排系统	空气净化技术	HEPA高效过滤技术
功率	0.75 ( Kw )	处理风量	1050 ( m3/h )
净化率	99 ( % )	噪音	73 ( dB )
适用领域	焊烟抽排		

filtercart移动式过滤器适用于轻型焊接和抽吸工作。filtercart过滤器

内置聚光灯，极大的考虑了人机友好设计。如果需要更大的工作范围，

建议采用3 m长的活动臂。

活动臂长度, m	活动臂直径, mm	最大风量, m3/h	过滤器效率, %	过滤器面积, m3	电压/电插头	功率, kw	频率, hz	相数	噪音级别, db(a)	重量, kg
2	160	1050	99	35	230/欧标	0.75	50	1	73	73
2	160	1050	99	35	240/英标	0.75	50	1	73	73
2	160	1050	99	35	110/英标	0.75	50	1	73	73
3	160	1050	99	35	230/欧标	0.75	50	1	73	73
3	160	1050	99	35	240/英标	0.75	50	1	73	73
3	160	1050	99	35	110/英标	0.75	50	1	73	73

filtercart w3移动式过滤器用于轻型的生产场合，是最先进的科技

产品，具有此类产品可能的全部优点。包括滤芯堵塞时的信号发出装

置。w3型号符合bgia标准的w3要求。其特制金属吸气罩和内置的聚

光灯，可以在焊接工位上达到最大的抽吸风量。

活动臂长度, m	活动臂直径, mm	最大风量, m3/h	过滤器效率, %	过滤器面积, m3	电压/电插头	功率, kw	频率, hz	相数	噪音级别, db(a)	重量, kg
2	160	600-1050	99	35	230/欧标	0.75	50	1	73	73
2	160	600-1050	99	35	240/英标	0.75	50	1	73	73
2	160	600-1050	99	35	110/英标	0.75	50	1	73	73
3	160	600-1050	99	35	230/欧标	0.75	50	1	73	73
3	160	600-1050	99	35	240/英标	0.75	50	1	73	73
3	160	600-1050	99	35	110/英标	0.75	50	1	73	73

filtercart carbon过滤器是一种用于气味吸收的移动式过滤

器。filtercart carbon过滤器采用标准活动臂 (standard)，可以配备

hepa过滤器以达到更高的效率。典型应用为溶剂、烟气和其它气体杂

质过滤。

活动臂长度, m	活动臂直径, mm	最大风量, m3/h	过滤器效率, %	滤芯	电压/电插头	功率, kw	频率, hz	相数	噪音级别, db(a)	重量, kg
2	160	600	99	20kg活性炭	230/欧标	0.55	50	1	74	82
2	160	600	99	20kg活性炭	240/英标	0.55	50	1	74	82
2	160	600	99	20kg活性炭	110/英标	0.55	50	1	74	82