

阳泉光宇劲贝矿用隔爆兼本质安全型LED巷道灯公司

产品名称	阳泉光宇劲贝矿用隔爆兼本质安全型LED巷道灯公司
公司名称	临汾华策新光宇电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品品牌:劲贝
公司地址	尧都区尧庙镇正元大道北800米（光宇工业园）
联系电话	18835790156

产品详情

阳泉光宇劲贝矿用隔爆兼本质安全型LED巷道灯公司

型号参数

产品型号	DJS15/127L (A)	DJS20/127L (A)	DJS24/127L (A)
额定电压	AC127V	AC127V	AC127V
额定功率	15W	20W	24W
光照度(3米处测)	50Lx	70Lx	80Lx
重量	3kg	3kg	3kg
外形尺寸	771*195*97mm	771*195*97mm	771*195*97mm

功能特点

1.更长寿命的大功率LED光源

采用集成封装的单颗大功率LED作为光源，超高亮度，超长寿命，在整灯使用寿命期内无需更换光源。

2.更大照射范围

选用新型LED光源并配备了专门设计的配光系统。光照范围大、光效高。

3.设计独特，外形美观

产品具有结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击震动、耐湿热、密封性能好、免维护等优点。

4.更强适应性，自由使用

工作电压范围（86~260V），井下、井上自由使用，适应性强，适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室。

使用与维护

I 适用于127V供电网络，使用环境温度范围为-20 ~40 。

I 根据现场环境需要，确定灯具的安装方式和位置，并备好相应长度的 8~10mm两芯电缆线。

I 装拆电缆时，必须先切断电源，然后才能打开上盖。

I 装电缆时，用专用工具旋松灯体上盖的四颗螺钉，打开上盖，再旋松电缆入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母、平垫圈和橡胶柱引入灯体的接线腔内，把电缆线的L、N分别固定在接线柱上，导线与接线柱链接时，须注意保持电气距离 3.2mm，然后旋紧电缆线压紧螺母，并把上盖固定密封好。当只用一个引入装置引入电缆时，另一个必须用金属堵板堵住。

I 在选定的安装位置上，用8mm的膨胀螺栓将灯具进行安装固定。

I 将电缆线的另一端按隔爆要求接通127V电源即可照明。