

铜川凉凉胶隔热油漆规格品种齐全

产品名称	铜川凉凉胶隔热油漆规格品种齐全
公司名称	济宁市漆彩化工涂料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:佰丽安 规格:24公斤
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号宁泰集团203号厂房
联系电话	18375470060

产品详情

我公司是一家集科研、生产、技术推广、商贸于一体的大型防腐涂料、防腐漆生产厂家于2013年成功通过ISO9001质量体系认证。

一、产品说明 隔热防腐漆（凉凉胶）

储油罐隔热防腐涂料以改性丙烯酸为主要成膜物质，配以特种高分子材料和隔热材料而成的防腐产品，具有很好的耐强酸、强碱、无机盐、耐水、耐老化、耐臭氧等特点，隔热效果好可达10~15。

二、适用范围 佰丽安隔热防腐漆（凉凉胶）储油罐隔热防腐涂料主要应用于石化、化工等行业储罐的防腐隔热。

三、主要特点 佰丽安隔热防腐漆（凉凉胶）

储油罐隔热防腐涂料涂膜的表面状态取决于涂覆

方式，尽可能避免多种涂覆方法混用，采用传统空气喷涂可以获得很佳的的外观。五、施工方法

1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

2、表面处理要求：涂装金属表面时，要求喷砂、抛丸除锈达到国标 sa212级，

保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装。3、涂装：无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。

4、理论涂布率：干膜厚度160~200微米条件下，0.5~0.6公斤/平方米。

5、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。

6、很后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度

低于10 时，应适当延长。六、包装贮存 1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重15kg。

2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。漆 凉凉胶隔热漆使用年限

济宁专业凉凉胶漆生产厂家 凉凉胶隔热防腐漆市场均价料