

泰州 采购波形波浪止水带 三元乙丙橡胶复合板 技术标准

产品名称	泰州 采购波形波浪止水带 三元乙丙橡胶复合板 技术标准
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

泰州 采购波形波浪止水带 三元乙丙橡胶复合板 技术标准

波浪止水带产品说明：波浪止水带又叫（波形波浪止水带），三元乙丙橡胶复合板，GB止水带，GB三元乙丙防渗盖板，GB三元乙丙复合板，钢边止水带，背贴式止水带，中埋式波浪止水带等等。

波浪型（波形）橡胶止水带 技术标准1、 我公司生产的止水带是采用化工部标准HG / T2288-92组织生产的，尺寸公差一律执行标准，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。2、 产品型号以类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。3、 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。4、 产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 30~C，相对湿度存40%-80%。

波浪型（波形）橡胶止水带作用与原理：橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

波浪型（波形）橡胶止水带 施工方法 橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

以上便是腾达公司小编整理的内容，资料仅供参考，我公司不仅生产波浪形波浪止水带还生产各种型号闸门水封，止水条，止水环，环型输送带与道路嵌缝胶等等。欢迎来电咨询波浪止水带技术标准。